Ficha técnica :

80 VJR








	80 VJR Cre	BOVJR Creado el 3 de diciembre de 2025, 14:19 UT	
Capacidad		Métrico	
Altura de trabajo	h21	7.65 m	
Altura de la plataforma	h7	5.65 m	
Alcance máx		3.20 m	
Voladizo		4.12 m	
Desplazamiento pendular / pendular		+62 ° / 51 °	
Capacidad plataforma	Q	200 kg	
Rotación de torreta		350 °	
Número de personas (interior / exterior)		2/1	
Peso y dimensión			
Peso de la plataforma*		2410 kg	
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	1.19 m x 0.93 m	
Altura al piso (acceso)	h20	0.41 m	
Longitud total	l1	2.90 m	
Anchura total	b1	0.99 m	
Altura total	h17	1.99 m	
Longitud pendular	I13	1.61 m	
Compensación contrapeso (torreta a 90º)	a7	0.09 m	
Radio de giro exterior	Wa3	2.10 m	
Distancia al suelo bajo los bloques estabilizadores	m6	0.03 m	
Distancia al suelo dajo los bioques establizadores Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.03 m	
Distancia ai suelo en el centro de la distancia entre ejes Distancia entre ejes		1.20 m	
Rendimiento	у	1.20 III	
Velocidad de marcha - anclado		4.50 km/h	
Velocidad de marcha - elevado		0.65 km/h	
Pendiente franqueable		25 %	
Desnivel admisible		25 % 2 °	
Neumáticos		2	
		Bandaje antihuella	
Equipamientos de rueda		,	
Modelos de los neumáticos		16,5-11 1/4 / 406 x 127 mm	
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		0 / 2	
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0	
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		0 / 2	
Motor/batería			
Calificación de potencia del motor eléctrico		2 x 0.77 kW	
Potencia del motor de elevación		3 kW	
Número de bomba hidráulica / Capacidad de la bomba hidráulica		2 x 3.75 cm³	
Batería		24 V	
Capacidad de la batería		250 Ah	
Cargador integrado (V) / a bordo (A)		24 V / 30 A	
Varios			
Número de ciclos con batería STD (HIRD)		32	
Presión al suelo		11.10 dan/cm2	
Presión hidráulica		140 bar	
Capacidad del depósito hidráulico		22	
Ruido en el entomo (LwA)		< 70 dB	
Vibraciones en manos/brazos		< 0.50 m/s²	
Cumplimiento de las normas			
Esta máquina cumple con:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	


^{*}Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

80 VJR - Diagramas de carga


Tabla de carga para plataformas elevadoras



80 VJR - Diagrama dimensional







Equipamiento

Alarma sonora en la cesta Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso) Anillas de estrobaje y estiba Batería de tracción Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor Brazo Pendular Caja de mandos amovibles Cargador integrado multitensión Descenso manual de socorro Easy link Enganches para horquillas Frenado de tipo negativo en las ruedas traseras Mandos proporcionales Neumáticos todoterreno no marcados como rellenos de espuma Protección de baches de activación automática Sistema de protección secundario (SPS) Smartview Tecnología bus CAN Traslación posible a máxima altura cesto perforado

Opcional
Aceite para grandes fríos
Audio warning on descent
Audio warning on movement
Aviso acústico en todos los movimientos
Basket with hinged doors
Batería sin mantenimiento
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Centralized filling of the battery
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
Información de orientación de la torre
Luz estroboscópica ámbar LED en la cesta
Luz intermitente en la torreta
Pintura personalizada
Pre fitting electric supply IP65
Safety harness reminder indicator
Safety kit - Hamess + helmet
Tapa protectora para consola de mandos
Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial
Working light (x1) on basket





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes