

Scheda tecnica :

80 VJR

OXYGEN
by **MANITOU**




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico	
Altezza di lavoro	h21	7.65 m	
Altezza della piattaforma	h7	5.65 m	
Sbraccio massimo		3.20 m	
Sbalzo		4.12 m	
Oscillazione pendolare (alto / basso)		+62 ° / 51 °	
Capacità della piattaforma	Q	200 kg	
Rotazione della torretta		350 °	
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 1	
Peso e dimensioni		Metrico	
Peso della piattaforma*		2410 kg	
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	1.19 m x 0.93 m	
Altezza pianale (accesso)	h20	0.41 m	
Lunghezza totale	l1	2.90 m	
Larghezza	b1	0.99 m	
Altezza	h17	1.99 m	
Lunghezza pendolare massima	l13	1.61 m	
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	0.09 m	
Raggio di sterzata esterna	Wa3	2.10 m	
Altezza libera dal suolo sotto i blocchi stabilizzatori	m6	0.03 m	
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.09 m	
Interasse	y	1.20 m	
Performance		Metrico	
Velocità di spostamento - chiuso		4.50 km/h	
Velocità di spostamento - sollevato		0.65 km/h	
Pendenza superabile		25 %	
Inclinazione laterale ammissibile		2 °	
Pneumatici		Metrico	
Tipo di ruote		Bandaggio antiraccia	
Modelli di pneumatici		16,5-11 1/4 / 406 x 127 mm	
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		0 / 2	
Ruote direttive (anteriori / posteriori)		2 / 0	
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		0 / 2	
Motore/batteria		Metrico	
Potenza nominale motore elettrico		0.77 kW	
Potenza del motore di sollevamento		3 kW	
Numero della pompa idraulica / Capacità pompa idraulica		2 x 3.75 cm³	
Batteria		24 V	
Capacità batteria		250 Ah	
Carica batteria integrato (V) / Caricabatterie di bordo (A)		24 V / 30 A	
Varie		Metrico	
Numero di cicli con batteria standard (HIRD)		32	
Pressione al suolo		11.10 dan/cm²	
Pressione idraulica		140 bar	
Capacità del serbatoio idraulico		22 l	
Rumorosità nell'ambiente (LWA)		70 dB	
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		0.50 m/s²	
Conformità agli standard		Metrico	
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015+A1 / 2019	


*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

80 VJR - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersonale



80 VJR - Disegno quotato



Allestimento

Standard

- Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
- Anelli di trasporto e sollevamento
- Avvisatore acustico nel pianale
- Batteria di trazione
- Braccio pendolare
- Caricabatterie integrato multi tensione
- Comandi proporzionali
- Discesa manuale di emergenza
- Easy link
- Frenatura negativa su ruote posteriori
- Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
- Piano di calpestio cestello traforato
- Pneumatici antitraccia
- Protezione antibuche fissa
- Scomparto porta-attrezzi nel pianale
- Sistema di protezione secondaria (SPS)
- Smartview
- Tasche portaforche
- Tecnologia CAN bus
- Traslazione possibile alla massima altezza

Opzionale

- Informazioni sull'orientamento della torretta
- Audio warning on descent
- Audio warning on movement
- Avviso sonoro su tutti i movimenti
- Basket with hinged doors
- Batteria senza manutenzione
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Centralized filling of the battery
- Cofano di protezione per quadro comandi
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- LED strobe light on the turret
- Luce stroboscopica ambra LED sul cestello
- Olio bassa temperatura
- Pre fitting electric supply IP65
- Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale
- Safety harness reminder indicator
- Safety kit - Harness + helmet
- Vermicatura personalizzata
- Working light (x1) on basket



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes