

Technisches Datenblatt :

100 VJR

OXYGEN
by MANITOU



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch |
|---|---------|---|
| Arbeitshöhe | h21 | 9.85 m |
| Plattformhöhe | h7 | 7.85 m |
| Max. Reichweite | | 3.10 m |
| Ärberhang / Knickpunkt Gelenk | | 6.50 m |
| Vertikaler Drehbarer Korbarm (oben / unten) | | +58 ° / -56 ° |
| Tragfähigkeit des Arbeitskorbs | Q | 200 kg |
| Drehung des Oberwagens | | 350 ° |
| Zulässige Personenanzahl (innen / außen) | | 2 / 1 |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Gewicht der Arbeitsbühne* | | 2820 kg |
| Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite) | lp / ep | 1.19 m x 0.93 m |
| Bodenfreiheit (Zugang) | h20 | 0.46 m |
| Gesamtlänge | l1 | 2.80 m |
| Gesamtbreite | b1 | 0.99 m |
| Gesamthöhe | h17 | 1.99 m |
| Länge des Auslegearms | l13 | 1.45 m |
| Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°) | a7 | 0.09 m |
| äußerer Wenderadius | Wa3 | 2.02 m |
| Bodenfreiheit unter Stabilisierungsblöcken | m6 | 0.03 m |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 | 0.09 m |
| Radstand | y | 1.20 m |
| Leistung | | |
| Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus | | 5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus | | 0.65 km/h |
| Steigfähigkeit | | 25 % |
| Zulässige Neigung im Arbeitsmodus | | 2 ° |
| Reifen | | |
| Bereifung | | Nicht kreidende Bandage |
| Reifenmodelle | | 16,5-11 1/4 / 406 x 127 mm |
| Antriebsräder (vorne / hinten) | | 0 / 2 |
| Lenkräder (vorne / hinten) | | 2 / 0 |
| Gebremste Räder | | 0 / 2 |
| Motor/Batterie | | |
| Nennleistung des Elektromotors | | 2 x 0.77 kW |
| Leistung des Elevatormotors | | 3 kW |
| Anzahl der Hydraulikpumpen / Kapazität Hydraulikpumpe | | 2 x 3.75 cm³ |
| Batterie | | 24 V |
| Batteriekapazität | | 250 Ah |
| Integriertes Ladegerät | | 24 V / 30 A |
| Sonstiges | | |
| Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD) | | 29 |
| Bodendruck | | 11 daN/cm² |
| Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck | | 140 bar |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 22 l |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm | | < 0.50 m/s² |
| Einhaltung von Nomen | | |
| Diese Maschine entspricht: | | Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |

*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

100 VJR - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne



100 VJR - Maßzeichnung



Ausstattung

Standard

Akustischer Alarm und beleuchtete Anzeigeleuchte (Nivellierung, Überlast, Absenken)

Anschlag- und Sicherungsringe

CAN-Bus-Technologie

Easy Link mit 2 Jahren Service

Feste Schutzplatte gegen Schlaglöcher

Gabeltaschen

Manuelle Notabsenkung

Multifunktions-Smartview-Display

Multivolt-Bordladegerät - 48V - 35A - ZIVAN - Gel - einphasig

Negativbremse an den Hinterrädern

Nicht-markierende Gummireifen

Not-Aus-Taste auf Plattform und Rahmen

Pendelarm

Plattform mit Gitterboden

Proportionale Steuerung

Sekundärschutzsystem (SPS)

Traktionsbatterie

Werkzeugkasten

Zusätzliche Signalhornfüße

Optional

Akustische Warnung bei allen Bewegungen

Akustische Warnung bei allen Bewegungen

Akustische Warnung beim Absenken

Biologisch abbaubares Hydrauliköl - Klasse 32

Easy Link - mit Fernverriegelung

Easy Link - mit Zugangskontrolltastatur

Elektrikvorrüstung - 230V - mit IP65-Trommel

Guarterkennung mit Warnleuchte

Korb mit schwenkbaren Türen

Kälteschutzöl

LED Orange Blitzlicht am Korb

LED-Arbeitsscheinwerfer - Am Arbeitskorb

LED-Blitzleuchte am Turm

Ladegerätstecker - 110V - 16A - Typ Vereinigtes Königreich (G)

Personalisierte Lackierung

Schutz der Arbeitskorbsteuerungen

Sicherheitskit - Helm und Auffanggurt

Turmoorientierungsdetektor

Wartungsfreie Batterie

Zentralbefüllung



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes