

Ficha técnica :

150 AETJ-C 3D

OXYGEN
by MANITOU



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad | | Métrico |
|--|---------|---|
| Altura de trabajo | h21 | 14.60 m |
| Altura de la plataforma | h7 | 12.60 m |
| Alcance máx | | 7.13 m |
| Voladizo | | 7 m |
| Rotación de brazo pendular (izquierda / derecha) | | -70 ° / 70 ° |
| Desplazamiento pendular | | +65 ° / -65 ° |
| Capacidad plataforma | Q | 220 kg |
| Rotación de torreta | | 355 ° |
| Rotación de la cesta (derecha / izquierda) | | 66 ° / 59 ° |
| Número de personas (interior / exterior) | | 2 / 2 |
| Peso y dimensión | | |
| Peso de la plataforma* | | 7175 kg |
| Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura) | lp / ep | 1.20 m x 0.92 m |
| Altura al piso (acceso) | h20 | 0.40 m |
| Longitud total | l1 | 6.05 m |
| Anchura total | b1 | 1.50 m |
| Altura total | h17 | 1.97 m |
| Largo total plegado | l9 | 4.40 m |
| Altura total plegada | h18 *** | 2.08 m |
| Longitud pendular | l13 | 1.26 m |
| Compensación contrapeso (torreta a 90°) | a7 | 0.12 m |
| Radio de giro interno / exterior | Wa3 | 1.87 m/3.96 m |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | 0.14 m |
| Distancia entre ejes | y | 2 m |
| Rendimiento | | |
| Velocidad de marcha - anclado | | 5 km/h |
| Velocidad de marcha - elevado | | 0.60 km/h |
| Pendiente franqueable | | 22 % |
| Desnivel admisible | | 3 ° |
| Neumáticos | | |
| Equipamientos de rueda | | Bandaje no marcante |
| Modelos de los neumáticos | | 600 x 190 mm |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | 0 / 2 |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras) | | 2 / 0 |
| Ruedas frenadas (delanteras / traseras) | | 0 / 2 |
| Motor/batería | | |
| Calificación de potencia del motor eléctrico | | 2 x 3 kW |
| Potencia del motor de elevación | | 3.70 kW |
| Batería | | 48 V |
| Capacidad de la batería | | 240 Ah |
| Energía de la batería | | 11 kWh |
| Cargador integrado (V) / a bordo (A) | | 48 V / 30 A |
| Varios | | |
| Número de ciclos con batería STD (HIRD) | | 46 |
| Presión al suelo | | 13.50 daN/cm ² |
| Presión hidráulica | | 200 bar |
| Capacidad del depósito hidráulico | | 15 l |
| Vibraciones en manos/brazos | | < 0.52 m/s ² |
| Cumplimiento de las normas | | |
| Esta máquina cumple con: | | European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |

*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

150 AETJ-C 3D - Diagramas de carga

Ábaco de carga



150 AETJ-C 3D - Diagrama dimensional



Equipamiento

Estándar

3D
Alarma acústica y lámpara indicadora iluminada (nivelación, sobrecarga, descenso)
Anillas para izado y sujeción
Batería de tracción
Botón de parada de emergencia en plataforma y en bastidor
Brazo pendular
Caja de herramientas
Cargador de a bordo multitensión - 48V - 35A - ZIVAN - Gel - Monofásico
Claxon adicional de pie
Controles proporcionales
Descenso manual de emergencia
Desplazamiento posible a máxima altura
Easy Link con servicio de 2 años
Frenado de tipo negativo en ruedas traseras
Neumáticos de caucho no marcantes
Pantalla inteligente multifunción
Plataforma con suelo reticulado
Preinstalación eléctrica - 230V
Sistema de Protección Secundaria (SPS)
Tecnología CAN bus

Opcional

Aceite de protección para clima frío
Aceite hidráulico biodegradable - Grado 32
Aviso sonoro con todos los movimientos
Aviso sonoro con todos los movimientos
Batería de mayor capacidad, para arrancar la máquina fácilmente en países fríos.
Batería libre de mantenimiento
Detección de orientación de la torreta
Easy Link - Con bloqueo remoto
Easy Link - Con teclado de control de acceso
Enchufe de cargador - 110V - 16A - Tipo Reino Unido (G)
Faro LED - En la cesta
Kit de seguridad - Casco y amés
Neumáticos inflados con espuma no marcantes 683 x 236 mm / 27 x 10-12 pulg.
Peinture personnalisée
Preinstalación de agua
Preinstalación de tubería de aire comprimido
Protección de barandilla
Protección de mandos de la cesta
Sistema de llenado central



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes