

Technische fiche :

160 ATJ+ E

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	16.22 m
Platformhoogte	h7	14.26 m
Max. bereik		8.34 m
Overhanging		7.44 m
Hangende armrotatie (links / rechts)		90 ° / 90 °
Slingerbeweging (boven / beneden)		+66.50 ° / -65.80 °
Platformcapaciteit	Q	408 kg
Rotatie bovenwagen		350 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		3 / 3
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		7790 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.42 m
Totale lengte	l1	6.88 m
Totale breedte	b1	2.38 m
Totale hoogte	h17	2.48 m
Totale lengte transport	l9	4.70 m
Totale hoogte transport	h18 ***	2.94 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.37 m
Tegengewicht overmaat/reiken		0.37 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.78 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.39 m
Wielbasis (y)	y	2.30 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5.30 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.70 km/h
Stijgvermogen		45 %
Maximale scheefstand		5 °
Banden		
Uitrusting banden		Non marking schuimgevuld
Modellen banden		914 x 381 mm / 36X15D610
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen		0 / 2
Motor/accu		
Batterij		48 V
Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit		48 V / 480 Ah
Batterij vermogen		23 kWh
Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A)		48 V / 60 A
Diverse		
Aantal cycli met STD-batterij (HIRD)		50
Bodemdruk		10.60 daN/cm ²
Hydraulische druk		250 bar
Inhoud hydraulische tank		24 l
Lawaai in de omgeving (LwA)		< 70 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s ²
Lichaamstrillingen in de werkbak bij maximale snelheid (Aw max)		0.62 m/s ²
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd


** Volgens "REDUCE-cyclus"

160 ATJ+ e - Lastendiagram

Laaddiagram voor hoogwerkers



160 ATJ+ e - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Standaard

4 gelijktijdige bewegingen
4-wielaandrijving
4-wielbesturing met krabmodus
Bestuurdersaanwezigheidspedaal
CAN-bus technologie
Detectie over de torenoriëntatie
Differentieelvergrendeling op achteras
Easy Link met 2 jaar service
Elektrische reservepomp
Extra klaxonvoeten
Gereedschapskist
Geverfde platform - Voor zware lasten - Breedte: 2300 mm (7 ft. 7 in.)
Geïntegreerde diagnoseondersteuning
Groot kleurenscherm op toren
Hijs- en bevestigingsringen
Hoorbaar alarm en verlichte indicatorlamp (nivellerings, overbelasting, daling)
LED-draailamp
Loodzuuraccu's
Noodstopknop op platform en op frame
Oscillerende vooras
Pomp met lastafhankelijke regeling
Reservestand batterij
Scherminformatie in de kooi
Secundair beschermingssysteem (SPS)
Simultane stuur- en torenrotatiefuncties
Urenmeter
Vereenvoudigd hefsysteem zonder spreidbalk
Vooras met begrensde slip
Voorziening 220V in het platform

Optioneel

Aarding en kortsluiting voor-inrichting (Boutenbol)
Audio waarschuwing bij alle bewegingen
Audio waarschuwing bij alle bewegingen - Witte ruis
Audio waarschuwing bij vertaling
Audio waarschuwing bij vertaling - Witte ruis
Biologisch afbreekbare hydrauliekolie - Graad 32
Buissteun kit
Digicode antidiefstal
Easy Link - Met afstandsvergrendeling
Easy Link - Met toegangscontrole-toetsenbord
Elektrisch centraal vulsysteem
Extra opslag voor gereedschap (x2)
Gepersonaliseerde laklaag
Geschilderde smalle bak voor zware lasten 1800 mm (5 ft 11 in.)
Geverfde platform - Voor zware lasten - Breedte: 2300 mm (7 ft. 7 in.)
Geverfde platform - Voor zware lasten - Breedte: 2300 mm (7 ft. 7 in.) + Zijwaartse schamierpoot
Hydrauliekolie voorverwarming
Instelling om de telescoop te blokkeren
LED-werklicht - Op de platform
Led amber stroboscooplicht op de platform
OSS - Operation Safety System
Operationele Veiligheidssysteem (OSS) + SafeAlert - Frontradar - Met obstakeldetectie + SafeAlert - Achterradar - Met obstakeldetectie
Oplaadstekker - 110V - 16A - Verenigd Koninkrijk (G)-type
Paneelsteun kit
Sleutelvergrendeling op torenkap
Veiligheidskit - Helm en hamas
Verichtingspakket
Vorbereiding van persluchtleiding
Vorbereiding van water
Vorkant metalen wielen + Achter metalen wielen



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes