

Technische fiche :

200 ATJ **E** 4WS CR

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Hoedanigheid | | Metrisch |
|---|---------|--|
| Werkhoogte | h21 | 20 m |
| Platformhoogte | h7 | 18 m |
| Max. bereik | | 11.57 m |
| Overhanging | | 7.90 m |
| Slingerbeweging (boven / beneden) | | +65 ° / -60 ° |
| Platformcapaciteit | Q | 250 kg |
| Rotatie bovenwagen | | 360 ° |
| Rotatie werkkooi (rechts / links) | | 90 ° / 90 ° |
| Aantal personen (binnen / buiten) | | 2 / 2 |
| Gewicht en afmetingen | | |
| Eigen gewicht* | | 7530 kg |
| Afmeting van het platform (lengte x breedte) | lp / ep | 2.10 m x 0.80 m |
| Vloerhoogte (ingang) | h20 | 0.35 m |
| Totale lengte | l1 | 8.34 m |
| Totale breedte | b1 | 2.38 m |
| Totale hoogte | h17 | 2.46 m |
| Totale lengte transport | l9 | 6.06 m |
| Totale hoogte transport | h18 *** | 2.81 m |
| Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°) | a7 | 0.61 m |
| Buitenste draaicirkel | Wa3 | 3.78 m |
| Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis | m2 | 0.38 m |
| Wielbasis (y) | y | 2.30 m |
| Prestatie | | |
| Rijsnelheid - ingetrokken | | 5.30 km/h |
| Rijsnelheid - opgeheven | | 0.65 km/h |
| Stijgvermogen | | 45 % |
| Maximale scheefstand | | 4 ° |
| Banden | | |
| Uitrusting banden | | Non marking schuimgevuld |
| Modellen banden | | 914 x 381 mm / 36X15D610 |
| Aandrijfwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Stuurwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Geremde wielen | | 0 / 2 |
| Motor/accu | | |
| Batterij | | 48 V |
| Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit | | 48 V / 460 Ah |
| Batterij vermogen | | 22 kWh |
| Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A) | | 48 V / 60 A |
| Diverse | | |
| Aantal cycli met STD-batterij (HIRD) | | 41 |
| Bodemdruk | | 10.90 daN/cm2 |
| Hydraulische druk | | 240 bar |
| Inhoud hydraulische tank | | 24 l |
| Lawaai in de omgeving (LWA) | | < 70 dB |
| Lichaamstrillingen in de werkbak bij maximale snelheid (Aw max) | | 0.62 m/s ² |
| Naleving van normen | | |
| Deze machine voldoet aan: | | Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |


*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

200 ATJ e 4WS CR - Lastendiagram

Laaddiagram



200 ATJ e 4WS CR - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Standaard

4 gelijktijdige bewegingen
 4-wielaandrijving
 4-wielbesturing met krabmodus
 Bescherming van de platformbediening
 Bestuurdersaanwezigheidspedaal
 CAN-bus technologie
 Continuïteit in torendraaiing
 Detectie over de torenoriëntatie
 Differentieelvergrendeling op achteras
 Easy Link met 2 jaar service
 Elektrische reservepomp
 Elektrische voorinstallatie - 230V
 Extra klaxonvoeten
 Gereedschapskist
 Geïntegreerde diagnoseondersteuning
 Groot kleurenscherm op toren
 Hijs- en bevestigingsringen
 Hoorbaar alarm en verlichte indicatorlamp (nivellerings, overbelasting, daling)
 Loodzuuraccu's
 Multi-voltage boordlader - 48V - 60A
 Noodstopknop op platform en op frame
 Oscillerende vooras
 Pomp met lastafhankelijke regeling
 Reizen mogelijk op maximale hoogte
 Reservestand batterij
 Scherminformatie in de kooi
 Secundair beschermingssysteem (SPS)
 Urenmeter
 Verzinkte platform - Breedte: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
 Vlakke LED-draailamp
 Vooras met begrensde slip

Optioneel

Aarding en kortsluiting voor-inrichting (Boutenbol)
 Audio waarschuwing bij alle bewegingen - Witte ruis
 Audio waarschuwing bij vertaling
 Audio waarschuwing bij vertaling - Witte ruis
 Biologisch afbreekbare hydrauliekolie - Graad 32
 Digicode antidiefstal
 Digicode antidiefstal
 Easy Link - Met afstandsvergrendeling
 Easy Link - Met toegangscontrole-toetsenbord
 Elektrisch centraal vulsysteem
 Gepersonaliseerde laklaag
 Hydrauliekolie voorverwarming
 Instelling om de telescoop te blokkeren
 LED-werklicht - Op de platform
 Led amber stroboscooplicht op de platform
 OSS - Operation Safety System
 Operationele Veiligheidssysteem (OSS) + SafeAlert - Frontradar - Met obstakeldetectie + SafeAlert - Achterradar - Met obstakeldetectie
 Oplaadstekker - 110V - 16A - Verenigd Koninkrijk (G)-type
 Sleutelvergrendeling op torenkap
 Veiligheidskit - Helm en hamas
 Verlichtingspakket
 Verzinkte platform - Breedte: 1800 mm (5 ft. 11 in.)
 Verzinkte platform - Breedte: 1800 mm (5 ft. 11 in.) + Zijwaartse schamierpoort
 Verzinkte platform - Breedte: 2100 mm (6 ft. 11 in.) + Zijwaartse schamierpoort
 Voorbereiding van persluchtleiding
 Voorbereiding van water
 Voorkant metalen wielen + Achter metalen wielen



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes