

Technisches Datenblatt :

200 ATJ E 4WS

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch |
|--|---------|---|
| Arbeitshöhe | h21 | 20 m |
| Plattformhöhe | h7 | 18 m |
| Max. Reichweite | | 11.57 m |
| Ärberhang / Knickpunkt Gelenk | | 7.91 m |
| Pendelumdrehung (oben / unten) | | +65 ° / -60 ° |
| Tragfähigkeit des Arbeitskorbs | Q | 250 kg |
| Schwenkbereich der Bühne | | 350 ° |
| Plattfordrehung (rechts / links) | | 90 ° / 90 ° |
| Personenanzahl (innen / außen) | | 2 / 2 |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Plattformgewicht* | | 7530 kg |
| Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite) | lp / ep | 2.10 m x 0.76 m |
| Gesamthöhe (Zugang) | h20 | 0.35 m |
| Gesamtlänge | l1 | 8.34 m |
| Gesamtbreite | b1 | 2.38 m |
| Gesamthöhe | h17 | 2.46 m |
| Gesamtlänge (zusammengeklappt) | l9 | 6.06 m |
| Gesamthöhe (zusammengeklappt) | h18 *** | 2.74 m |
| Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°) | a7 | 0.61 m |
| Äußerer Wenderadius | Wa3 | 3.78 m |
| Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands | m2 | 0.38 m |
| Radstand | y | 2.30 m |
| Leistung | | |
| Fahrgeschwindigkeit - verstaut | | 5.30 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus | | 0.65 km/h |
| Steigfähigkeit | | 40 % |
| Zulässige Neigung im Arbeitsmodus | | 4 ° |
| Reifen | | |
| Bereifung | | Nicht kreidend, schaumgefüllt |
| Reifenmodelle | | 914 x 381 mm / 36X15D610 |
| Antriebsräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 |
| Lenkräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 |
| Bremsräder (vorne / hinten) | | 0 / 2 |
| Motor/Batterie | | |
| Batterie | | 48 V |
| Battery nominal voltage / Batteriekapazität | | 48 V / 460 Ah |
| Battery energy | | 22 kWh |
| Integriertes Ladegerät (V) / On-board charger (A) | | 48 V / 60 A |
| Sonstiges | | |
| Number of cycles with STD Battery (HIRD) | | 41 |
| Bodendruck | | 11 daN/cm ² |
| Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck | | 240 bar |
| Kapazität des Hydraulikölbehälters | | 24 l |
| Umgebungsgeräusch (LwA) | | < 70 dB |
| Vibrationswert an Händen/Armen | | < 0.62 m/s ² |
| Ganzkörper-Vibration im Korb bei Höchstgeschwindigkeit (Aw max.) | | 0.62 m/s ² |
| Einhaltung von Nomen | | |
| This machine is in compliance with: | | Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

200 ATJ e 4WS - Lastdiagramm

Lastdiagramm



200 ATJ e 4WS - Maßzeichnung



Ausrüstung

Standard

230-V-Anschluss
 4 Allradlenkung mit hundeganglenkung
 4 gleichzeitige Bewegungen
 Aktive Pendelvorderachse
 Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
 Allradantrieb
 Anschlag- und Verzurrösen
 Betriebsstundenzähler
 CAN-Bus-Technologie
 Differentialsperre an der Hinterachse
 Easy Link with 2 year Service
 Elektrische Notpumpe
 Integriertes Multispannungs-Ladegerät Zivan 48V /60 A
 Korb verzinkt 2.100 mm
 Large color screen on turret
 Lead acid batteries
 Load sensing pump
 Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und lam Oberwagen
 Reserve-Modus
 Rundumleuchte
 Schutzabdeckung für Bedienpult
 Screen information in the basket
 Secondary Protection System (SPS)
 Signalhorn im Arbeitskorb
 Totmannpedal
 Turret orientation detection
 Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
 Verfahren bei maximaler Arbeitshöhe möglich
 Vorderachse mit Schlupfbegrenzung
 Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Optional

110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter
 Audio warning on all motion
 Audio warning on translation
 Audio warning on translation - White noise
 Begrenzung der Arbeitshöhe durch ParameterEinstellung
 Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
 Blitzleuchte im Korbbedienpult
 Compressed air pipe pre-fitting
 Diebstahlsicherung Digicode
 Earthing and short-circuiting pre-fitting (Bolted ball)
 Easy Link - With access control keypad
 Easy Link - With remote lock
 Elektrisch zentralisierte Befüllung
 Galvanized basket - Width: 1800 mm (5 ft. 11 in.) + Side swing gate
 Galvanized basket - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.) + Side swing gate
 Hydraulic oil pre-heater
 Key lock on turret cover
 Korb verzinkt 1.800 mm
 LED-Arbeitsscheinwerfer - Am Arbeitskorb
 Lighting Pack
 Mit Code Wegfahrsperr
 OSS - Hindemiserkennung
 OSS - Operation Safety System - Hubarbeitsbühne
 Safety kit - Helmet and harness
 Sonderlackierung
 Stahlräder Paket
 Wasser-Anschluss



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes