Fiche technique :

160 ATJ+






	IBUAIJ# DOCUIT	160 ATJ+ Document créé le 2 décembre 2025 à 01:08 UTC	
Capacités		Métrique	
Hauteur de travail	h21	16.21 m	
Hauteur de plate-forme	h7	14.21 m	
Déport maximal		8.52 m	
Surplomb		7.39 m	
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+66.50 ° / -65.80 °	
Capacité de la nacelle	Q	408 kg	
Rotation tourelle		350 °	
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °	
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		3 / 3	
Poids et dimensions			
Poids de la nacelle*		7500 kg	
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.30 m x 0.90 m	
Hauteur plancher (accès)	h20	0.38 m	
Longueur hors-tout	l1	7.09 m	
Largeur hors tout	b1	2.38 m	
Hauteur hors tout	h17	2.47 m	
Longueur hors tout repliée	19	4.89 m	
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	2.94 m	
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.19 m	
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.03 m	
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.40 m	
Empattement	У	2.20 m	
Performances			
Vitesse de translation - en mode transport		5 km/h	
Vitesse de translation - en mode travail		1 km/h	
Pente franchissable		45 %	
Dévers autorisé		5 °	
Roues			
Type de roues		Pneus gonflés mousse	
Pneus standards		914 x 370 mm	
Roues motrices (avant / arrière)		2/2	
Roues directrices (avant / arrière)		2/2	
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2	
Moteur/batterie			
Marque du moteur / Modèle du moteur		Kubota - D1105-E4B	
Norme moteur		Stage V	
Puissance moteur (CV / kW)		24.80 ch / 18.50 kW	
Divers			
Pression au sol		11.50 dan/cm2	
Pression hydraulique		340 bar	
Capacité du réservoir hydraulique		54.20	
Carburant		52	
Bruit à l'environnement (LwA)		< 105 dB	
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 0.50 m/s²	
Consommation quotidienne **		4.51 l	
Conformité aux nomes			
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (EN280-1 :2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) - CEM selon EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	


^{*}Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée. ** Selon le cycle « REDUCE »

160 ATJ+ - Abaques


Abaque de charge pour nacelles métrique



160 ATJ+ - Schémas d'encombrement







Équipements

Standard

4 mouvements simultanés

4 roues directrices avec mode crabe

4 roues motrices

Aide au diagnostic intégré

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Avertisseur sonore dans le panier

Blocage du différentiel sur pont arrière

Compartiment moteur avec serrure à clé

Déverrouillage du dévers

Easy link

Essieu avant oscillant

Gestion par palier du régime moteur

Grand écran de base en couleur

Gyrophare LED

Horamètre

Jauge à carburant avec témoin niveau bas

Large panier à trois entrées

Panier peint fortes charges 2.30 m

Pompe électrique de secours

Pont avant à glissement limité

Prédisposition 230V

Pédale de présence opérateur

Système d'élingage rapide et facile

Système de Protection Secondaire (SPS)

Système « Stop & Go »

Technologie bus CAN

Optionnel

Anti-démarrage codé

Batterie haute performance

Boites de rangement supplémentaires

Bouchon verrouillable pour réservoir carburant

Compartiment moteur avec serrure à clé

Grand panier de 2,30 m avec porte latérale

Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW) Huile hydraulique biodégradable - Grade 32

Kit de sécurité - Hamais + casque

Panier étroit peint pour fortes charges de 1,80m

Peinture personnalisée

Pneus non marquants

Porte panneau

Porte tube

Prise 230V avec disjoncteur différentiel

Préchauffage de l'eau

Prédisposition eau

Réchauffeur de batterie

Réchauffeur huile hydraulique

Silencieux pare-étincelles

Écran de protection et tourelle de verrouillage par clés





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes