

Karta danych technicznych :

# 160 ATJ 4WS ST5 RC



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	16.02 m
Wysokość platformy	h7	14.02 m
Wysięg max.		8.30 m
Zwis		7.40 m
Wchylenie wysięgnika (w dół)		+59.50 °
Udźwig platformy	Q	230 kg
Obrót wieżyczki		360 °
Obrót kosza (pravo / lewo)		90 ° / 90 °
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 2
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		6118 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	0.40 m
Długość całkowita	l1	6.68 m
Szerokość całkowita	b1	2.38 m
Wysokość całkowita	h17	2.37 m
Długość całkowita w stanie złożonym	l9	4.44 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	2.63 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	0.19 m
Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	3.63 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.36 m
Rozstaw osi	y	2.20 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		5 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		1 km/h
Dopuszczalne nachylenie		45 %
Dopuszczalny przechył		5 °
Koła		
Typ ogumienia		Wypełnione pianką
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła hamowane (przód / tył)		0 / 2
Silnik/Bateria		
Producent silnika / Model silnika		Kubota - D1105-E4B
Norma emisji spalin		Interim Tier 4, Stage IIIA, Stage V
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		24.50 Hp / 18.50 kW
Pozostałe		
Nacisk na podłoże		11.60 dan/cm2
Ciśnienie hydrauliki		340 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		54.20 l
Pojemność zbiornika paliwa		52 l
Hałas na zewnątrz (LwA)		< 105 dB
Dzienne zużycie **		4.51 l
Zgodność z normami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280-1:2022) - 2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE (Niskonapięciowa)

\* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana



\*\* Zgodnie z „cyklem REDUCE”

# 160 ATJ 4WS ST5 RC - Wykresy obciążenia

Tabela udźwigu dla MEWP



# 160 ATJ 4WS ST5 RC - Rysunek wymiarowy



# Wyposażenie

## Standard

"Easy Link" z usługą na 2 lata  
4 koła napędzane  
4 koła skrętne oraz tryb "krab"  
4 ruchy równoczesne  
Awaryjna pompa elektryczna  
Blokada dyferencjału na osi tylnej  
Czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy  
Dodatkowy system ochrony (SPS)  
Kosz 1 800 mm  
Licznik godzin  
Odblokowanie przechyłu  
Oś przednia wahliwa (oscylacyjna)  
Oś przednia z ograniczonym poślizgiem  
Pedal "czuwaka"  
Pełny obrót wieżyczki  
Pompa sterowana w zależności od obciążenia  
Przyłącze 220V w koszu  
Sterowanie i obrót  
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltroka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)  
Sygnał dźwiękowy w koszu  
System "Stop & Go"  
Technologia szyny CAN  
W pełni ocynkowany kosz z demontowalną podłogą  
Wbudowana pomoc w diagnozowaniu usterek  
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie

## Opcjonalny

Akumulator o zwiększonej pojemności  
Biodegradowalny olej hydrauliczny  
Całkowicie ocynkowany kosz 1800 mm z drzwiami bocznymi  
Gniazdo 230 V + wyłącznik różnicowy  
Kodowe zabezpieczenie przed uruchomieniem  
Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk  
Kosz ocynkowany 2100 mm  
Możliwość indywidualnego doboru koloru  
Ocynkowany kosz 2100 mm z drzwiami bocznymi  
Olej mrozoodporny  
Opony 18"  
Opony niebrudzące  
Podgrzewanie płynu chłodzącego  
Przyłącze wodne  
Tłumik z "łapaczem iskier"  
Wbudowany generator (3,5 lub 5 kW)  
Wyłącznik akumulatora  
Zestaw ochronny (uprzęż + kask)  
Ładowarka do baterii



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes