Technisches Datenblatt:

# 180 ATJ CR








	180 ATJ CR EIS	180 ATJ CR Erstellt am 9. November 2025 um 04:32 UTC	
Kapazität		Metrisch	
Arbeitshöhe	h21	18.18 m	
Plattformhöhe	h7	16.18 m	
Max. Reichweite		10.51 m	
Überhang / Knickpunkt Gelenk		7.42 m	
Vertikaler Drehbarer Korbarm (oben / unten)		+65 ° / -59.50 °	
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg	
Drehung des Oberwagens		360 °	
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		90 ° / 90 °	
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2/2	
Gewicht und Reifengröße			
Gewicht der Arbeitsbühne*		7430 kg	
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m	
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.43 m	
Gesamtlänge	I1	7.79 m	
Gesamtbreite	b1	2.32 m	
Gesamthöhe	h17	2.47 m	
Gesamtlänge eingefahren	19	5.56 m	
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	2.56 m	
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.22 m	
äußerer Wenderadius	Wa3	3.63 m	
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.40 m	
Radstand	у	2.20 m	
Leistung	,	2.20 111	
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		5 km/h	
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		1 km/h	
Steigfähigkeit		45 %	
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		5 °	
Reifen			
Bereifung		Schaumgefüllt	
Antriebsräder (vome / hinten)		2 / 2	
Lenkräder (vorne / hinten)		2/2	
Gebremste Räder / Räder		0 / 2	
Motor/Batterie		0 / 2	
Hersteller / Motormodell		Kubota - D1105-E4B	
Motornorm		Stage V	
Motorleistung (PS / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW	
Sonstiges		24.00 Hp / 10.30 kW	
Bodendruck (		10 dan/cm2	
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		340 bar	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		54 l	
Kraftstoff		52 I	
Täglicher Verbrauch **		4.27	
Einhaltung von Normen		4.2/1	
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	

<sup>\*</sup>Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

## 180 ATJ CR - Maßzeichnung







### **Ausstattung**

#### 220-V-Anschluss im Arbeitskorb 3D 4 Allradlenkung mit hundeganglenkung 4 gleichzeitige Bewegungen Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Allradantrieb Arbeitskorb 1.800 mm Betriebsstundenzähler CAN-Bus-Technologie Differentialsperre an der Hinterachse Durchgehende Drehung des Oberwagens Easy link Elektrische Notpumpe Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte Load Sensing Pumpe Motorraum mit Schlüsselschloss Neigungsentriegelung Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen Pendelvorderachse Secondary Protection System (SPS) Steuern und Drehen Stop & Go Totmannpedal Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose Vollständig verzinkter Arbeitskorb mit abnehmbarem Boden - Breite: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

#### Optional Code Wegfahrsperre Kühlwasservorwärmer 230 V Steckdose + Fehlerstromschutzschalter Abriebfeste Reifen Abschließbarer Tankdeckel Auspuffleitungsschutz, Funkenschutz und System zur Verringerung von Rauchgasen Batterie Hauptschalter Batterieladegerät Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW) Korb verzinkt 2.100 mm Leistungsstarke Batterie Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt) Sonderlackierung Spark arresting muffer Verzinkter Korb mit Seitliche Schwingtür - Breite: 2100 mm (6 ft. 11 in.) Wasser-Anschluss verzinkter Arbeitskorb 1.8m mit Tür Öl für tiefe Temperaturen





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes