Ficha técnica :

180 ATJ CR








	180 ATJ CR Creado el 9 de noviembre de 2025,	0.13 010
Capacidad	Métrico	
Altura de trabajo	h21 18.18 m	
Altura de la plataforma	h7 16.18 m	
Alcance máx	10.51 m	
Voladizo	7.42 m	
Desplazamiento pendular / pendular	+65 ° / -59.50 °	
Capacidad plataforma	Q 230 kg	
Rotación de torreta	360 °	
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)	90°/90°	
Número de personas (interior / exterior)	2/2	
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*	7430 kg	
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep 1.80 m x 0.80 m	
Altura al piso (acceso)	h20 0.43 m	
Longitud total	I1 7.79 m	
Anchura total	b1 2.32 m	
Altura total	h17 2.47 m	
Largo total plegado	19 5.56 m	
Altura total plegada	h18 *** 2.56 m	
Compensación contrapeso (torreta a 90º)	a7 0.22 m	
Radio de giro exterior	Wa3 3.63 m	
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2 0.40 m	
Distancia entre ejes		
Rendimiento	у 2.20 m	
Velocidad de marcha - anclado	5 km/h	
Velocidad de marcha - elevado	1 km/h	
Pendiente franqueable	45 %	
Desnivel admisible	5°	
Neumáticos		
Equipamientos de rueda	Inyectados con espuma	
Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2 / 2	
Ruedas finolices (delanteras / traseras)	2/2	
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)	0/2	
Motor/batería	0/2	
Marca / Modelo de motor	Kubota - D1105-E4B	
Norma del motor	Stage V	
Potencia del motor (CV / kW)	24.80 Hp / 18.50 kW	
Varios	10 day (ay 0	
Presión al suelo	10 dan/cm2	
Presión hidráulica	340 bar	
Capacidad del depósito hidráulico	541	
Carburante	521	
Consumo diario **	4.27	
Cumplimiento de las nomas Esta máquina cumple con:	European directives: 2006/42/EC- Mac (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EN according to EN 12895 / 2015 +A1 /	MC) - EMC

^{*}Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

180 ATJ CR - Diagrama dimensional







Equipamiento

Estándar

3D

4 movimientos simultáneos

4 ruedas directrices con modo oblicuo

4 ruedas motrices

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Bloqueo diferencial en el puente trasero

Bomba Load sensing (LSU)

Bomba eléctrica de socorro

Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor

Cesta 1800 mn

Cesta totalmente galvanizada con suelo desmontable - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Compartimento del motor con cerradura de llave

Conduce y gira

Desbloqueo pendiente

Easy link

Eje delantero oscilante

Horámetro

Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel

Pedal de presencia del operario

Predisposición 220 V en la cesta

Rotación continua de la torreta

Sistema Stop & Go

Sistema de protección secundario (SPS)

Tecnología bus CAN

Opciona

Aceite para grandes fríos

Batería muy eficiente

Calentador de agua

Cargador de bateria

Cerradura depósito de carburante

Cesta galvanizada 2.100 mm

Cesta galvanizada con portillo batiente lateral - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Codificación anti arranque

Desconexión de la batería

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Generador a bordo (3.50 o 5 kW)

Neumáticos que no dejan marcas

Pintura personalizada

Predisposición de agua

Protección de la línea de escape, bloqueo de chispazos y sistema de reducción de humos

Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Spark arresting muffer





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes