

Scheda tecnica :

180 ATJ CR



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità | | Metrico |
|---|---------|---|
| Altezza di lavoro | h21 | 18.18 m |
| Altezza della piattaforma | h7 | 16.18 m |
| Sbraccio massimo | | 10.51 m |
| Sbalzo | | 7.42 m |
| Oscillazione pendolare (alto / basso) | | +65 ° / -59.50 ° |
| Capacità della piattaforma | Q | 230 kg |
| Rotazione della torretta | | 360 ° |
| Rotazione del cestello (destra / sinistra) | | 90 ° / 90 ° |
| Numero di persone (interno / esterno) | | 2 / 2 |
| Peso e dimensioni | | |
| Peso della piattaforma* | | 7430 kg |
| Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza) | lp / ep | 1.80 m x 0.80 m |
| Altezza pianale (accesso) | h20 | 0.43 m |
| Lunghezza totale | l1 | 7.79 m |
| Larghezza | b1 | 2.32 m |
| Altezza | h17 | 2.47 m |
| Lunghezza (ripiegata) | l9 | 5.56 m |
| Altezza (ripiegata) | h18 *** | 2.56 m |
| Sbalzo contrappeso (torretta a 90°) | a7 | 0.22 m |
| Raggio di sterzata estema | Wa3 | 3.63 m |
| Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | 0.40 m |
| Interasse | y | 2.20 m |
| Performance | | |
| Velocità di spostamento - chiuso | | 5 km/h |
| Velocità di spostamento - sollevato | | 1 km/h |
| Pendenza superabile | | 45 % |
| Inclinazione laterale ammissibile | | 5 ° |
| Pneumatici | | |
| Tipo di ruote | | Gomme pneumatiche riempiti con schiuma |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 2 |
| Ruote diretrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 2 |
| Frenatura su ruote (anteriori / posteriori) | | 0 / 2 |
| Motore/batteria | | |
| Marca motore / Modello motore | | Kubota - D1105-E4B |
| Norma motore | | Stage IIIA, Stage V |
| Potenza motore (CV / kW) | | 24.80 cv / 18.50 kW |
| Varie | | |
| Pressione al suolo | | 10 daN/cm2 |
| Pressione idraulica | | 340 bar |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 54 l |
| Carburante | | 52 l |
| Consumo quotidiano ** | | 4.27 l |
| Conformità agli standard | | |
| Questa macchina è conforme alle norme: | | Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |

*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

180 ATJ CR - Disegno quotato



Allestimento

Standard

3D
4 movimenti simultanei
Allarme acustico e spia luminosa (livellamento, sovraccarico, discesa)
Assale anteriore oscillante
Assistenza diagnostica integrata
Blocco chiave sul cofano della torretta
Blocco differenziale sull'asse posteriore
Cestello 1.800 mm
Cestello completamente zincato con pavimento removibile - Larghezza: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Contatore ore
Easy Link con assistenza biennale
Funzioni di sterzo e rotazione della torretta simultanee
Indicatore carburante con segnalazione livello basso
Pedale di presenza operatore
Pompa a rilevamento di carico
Pompa elettrica di riserva
Predisposizione 220V nella piattaforma
Pulsante di arresto di emergenza sulla piattaforma e sul telaio
Rotazione continua della torretta
Sblocco inclinazione
Sistema Stop & Go
Sistema di protezione secondario (SPS)
Sterzo a 4 ruote con modalità granchio
Tecnologia CAN bus
Trazione integrale a 4 ruote

Opzionale

Antifurto digicode
Batteria ad alta capacità, per avviare facilmente la macchina in paesi freddi.
Caricabatterie
Cestello zincato - Larghezza: 1800 mm (5 ft. 11 in.) + Porta a battente laterale
Cestello zincato - Larghezza: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Cestello zincato - Larghezza: 2100 mm (6 ft. 11 in.) + Porta a battente laterale
Generatore a bordo (3,5 o 5 kW)
Interuttore di batteria
Kit di sicurezza - Casco e imbracatura
Olio di protezione per condizioni climatiche rigide
Pneumatici non segnanti
Predisposizione per acqua
Preriscaldatore motore
Protezione linea di scarico emissioni motore, parascintille e sistema di riduzione dei fumi
Silenziatore con parascintille
Spina elettrica - 230V - Nel cestello - Con interruttore automatico differenziale - Tipo Europa (E/F)
Tappo di bloccaggio del serbatoio del gasolio
Verniciatura personalizzata



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes