

技術シート：

180 ATJ CR



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャビンティ		メートル単位
最大作業高	h21	18.18 m
プラットフォーム高	h7	16.18 m
最大作業半径		10.51 m
オーバーハング		7.42 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+65 ° / -59.50 °
作業床最大積載荷重	Q	230 kg
タレット回転		360 °
首振角度 左 / 首振角度 右		90 ° / 90 °
搭乗人員 / 搭乗人員		2 / 2
仕様		
バスケット重量		7430 kg
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	1.80 m x 0.80 m
床高 乗降時	h20	0.43 m
全長	l1	7.79 m
全幅	b1	2.32 m
全高	h17	2.47 m
全長 格納姿勢	l9	5.56 m
全高 格納姿勢	h18 ***	2.56 m
カウンターウエイトオフセット °タレット	a7	0.22 m
最小回転半径外輪	Wa3	3.63 m
車輪半径	m2	0.40 m
ホイールベース	y	2.20 m
性能		
走行速度 格納姿勢		5 km/h
走行速度 作業床上昇時		1 km/h
登坂能力		45 %
許容路面傾斜角度		5 °
ホイール		
タイヤ		発泡体入り
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2
エンジン / バッテリー		
メーカー / エンジンモデル		Kubota - D1105-E4B
定格出力 / 定格出力		24.80 Hp / 18.50 kW
その他		
接地圧		10 dan/cm2
油圧		340 bar
作動油タンク容量		54 l
燃料タンク容量		52 l
日の消費量**		4.27 l
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)

*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

装置

標準

220V predisposition in the platform

3D

4 simultaneous movements

4 wheel drive

4 wheel steer with crab mode

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Backup electrical pump

Basket 1,800 mm

CAN bus technology

Continuous turret rotation

Differential locking on rear axle

Easy Link with 2 year Service

Emergency stop button in platform and on frame

Fuel gauge with low level indicator

Fully galvanized basket with demountable floor

Hour meter

Integrated diagnostic assistance

Leveling unlocking

Load sensing pump

Operator presence pedal

Oscillating front axle

Steer and rotate

Stop & Go system

二次保護システム SPS

オプション

Battery charger

Coded anti-start

Cold weather protection oil

Exhaust line protection, spark arrestor and fume reduction system

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Galvanized basket 2,100 mm

Galvanized basket 2.100 mm / 6'11" with lateral door

High capacity starting battery

Lockable fuel cap

Non-marking tyres

On-board generator (3,5 or 5 kW)

Personalized paintwork

Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Spark arresting muffler

Water heater

Water predisposition

バッテリー切断

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes