Ficha técnica :

180 ATJ CR








	ISUATI CR GII au	180 ATJ CR Criado em 28 de outubro de 2025 16:26 UTC	
Capacidade		Métrico	
Altura de trabalho	h21	18.18 m	
Altura da plataforma	h7	16.18 m	
Alcance máx.		10.51 m	
Sobremedida/Saliência		7.42 m	
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+65 ° / -59.50 °	
Capacidade da plataforma	Q	230 kg	
Rotação da torreta		360 °	
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °	
Número de pessoas (interior / exterior)		2/2	
Peso e dimensões			
Peso da plataforma *		7430 kg	
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m	
Altura piso (acesso)	h20	0.43 m	
Comprimento total	1	7.79 m	
Largura total	b1	2.32 m	
Altura total	h17	2.47 m	
Comprimento total fechado	19	5.56 m	
Altura total recolhido	h18 ***	2.56 m	
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	0.22 m	
Raio de viragem exterior	Wa3	3.63 m	
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.40 m	
Distância entre eixos	y	2.20 m	
Atuação	,	2.20 111	
Velocidade de condução - recolhido		5 km/h	
Velocidade de condução - elevado		1 km/h	
Inclinação transponível		45 %	
Declive admissível		5 °	
Pneus		Ü	
Tipo de rodas		Enchimento de espuma	
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2	
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2/2	
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0/2	
Motor/Bateria		072	
Marca do motor / Modelo do motor		Kubota - D1105-E4B	
Norma do motor		Stage V	
Potência do motor (cv / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW	
Diversos		24.80 np / 18.30 kW	
Pressão no solo		10 dan/cm2	
Pressão hidráulica		340 bar	
Capacidade do depósito hidráulico		54 l	
		54 I 52 I	
Capacidade do depósito de combustível Consumo diário **		4.27	
		4.27 1	
Cumprimento das normas Esta máquina está em conformidade com:	(rev	Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas isão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019	

^{*}Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

180 ATJ CR - Esquemas dimensionais







Equipamentos

Standard

3D

4 movimentos simultâneos

4 rodas direcionais com "tipo caranguejo"

4 rodas motrizes

Abertura de inclinação

Ajuda de diagnóstico integrada

Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)

Bloqueio do diferencial na traseira

Bomba Load sensing (LSU)

Bomba elétrica de emergência

Cesta 1800 mm

Cesto totalmente galvanizado com piso removível - Largura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Compartimento do motor com fechadura com chave

Conta-horas

Dirigir e girar

Easy Link with 2 year Service

Eixo dianteiro oscilante

Indicador de combustível com indicação de nível baixo

Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta

Pedal de presença de operador

Predisposição 220V na cesta

Rotação contínuo da torre

Sistema Stop & Go

Sistema de proteção secundária (SPS)

Tecnologia de bus CAN

Opciona

Aquecedor de água

Bateria de alta eficiência

Carregador de bateria

Cesta Galvanizada 2.100 mm

Cesto galvanizado com portão de abertura lateral - Largura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Corte da bateria

Código antiarranque

Fechadura à chaves do reservatório do combustível

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Gerador embarcado (3,5 ou 5 kW)

Pintura personalizada

Pneus que não deixam marcas

Predisposição de água

Proteção da linha de escape, para-centelhas e sistema de redução de fumos

Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Spark arresting muffer

Óleo para baixas temperaturas





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes