

Ficha técnica :

180 ATJ CR



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidade | | Métrico |
|--|---------|---|
| Altura de trabalho | h21 | 18.18 m |
| Altura da plataforma | h7 | 16.18 m |
| Alcance máx. | | 10.51 m |
| Sobremedida/Saliência | | 7.42 m |
| Articulação basculante do braço (cima / baixo) | | +65 ° / -59.50 ° |
| Capacidade da plataforma | Q | 230 kg |
| Rotação da torreta | | 360 ° |
| Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda) | | 90 ° / 90 ° |
| Número de pessoas (interior / exterior) | | 2 / 2 |
| Peso e dimensões | | |
| Peso da plataforma * | | 7430 kg |
| Dimensão da plataforma (comprimento x largura) | lp / ep | 1.80 m x 0.80 m |
| Altura piso (acesso) | h20 | 0.43 m |
| Comprimento total | l1 | 7.79 m |
| Largura total | b1 | 2.32 m |
| Altura total | h17 | 2.47 m |
| Comprimento total fechado | l9 | 5.56 m |
| Altura total recolhido | h18 *** | 2.56 m |
| Desvio do contrapeso (torre a 90 °) | a7 | 0.22 m |
| Raio de viragem exterior | Wa3 | 3.63 m |
| Distância ao solo no centro da distância entre eixos | m2 | 0.40 m |
| Distância entre eixos | y | 2.20 m |
| Atuação | | |
| Velocidade de condução - recolhido | | 5 km/h |
| Velocidade de condução - elevado | | 1 km/h |
| Inclinação transponível | | 45 % |
| Declive admissível | | 5 ° |
| Pneus | | |
| Tipo de rodas | | Enchimento de espuma |
| Rodas de tração (dianteira / traseira) | | 2 / 2 |
| Rodas direcionais (dianteira / traseira) | | 2 / 2 |
| Travagem nas rodas (frente / atrás) | | 0 / 2 |
| Motor/Bateria | | |
| Marca do motor / Modelo do motor | | Kubota - D1105-E4B |
| Potência nominal do motor / Potência | | 24.80 Hp / 18.50 kW |
| Diversos | | |
| Pressão no solo | | 10 dan/cm2 |
| Pressão hidráulica | | 340 bar |
| Capacidade do depósito hidráulico | | 54 l |
| Capacidade do depósito de combustível | | 52 l |
| Consumo diário ** | | 4.27 l |
| Cumprimento das normas | | |
| Esta máquina está em conformidade com: | | Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão) |

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

Equipamentos

Standard

3D
4 movimentos simultâneos
4 rodas direcionais com "tipo caranguejo"
4 rodas motrizes
Abertura de inclinação
Ajuda de diagnóstico integrada
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Bloqueio do diferencial na traseira
Bomba Load sensing (LSU)
Bomba elétrica de emergência
Cesta 1800 mm
Cesta completamente galvanizada
Conta-horas
Dirigir e girar
Easy Link with 2 year Service
Eixo dianteiro oscilante
Indicador de combustível com indicação de nível baixo
Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
Pedal de presença de operador
Predisposição 220V na cesta
Rotação contínuo da torre
Sistema Stop & Go
Sistema de proteção secundária (SPS)
Tecnologia de bus CAN

Opcional

Aquecedor de água
Bateria de alta eficiência
Carregador de bateria
Cesta Galvanizada 2.100 mm
Corte da bateria
Código antiarranque
Fechadura à chaves do reservatório do combustível
Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
Galvanized basket 2.100 mm / 6'11" with lateral door
Gerador embarcado (3,5 ou 5 kW)
Pintura personalizada
Pneus que não deixam marcas
Predisposição de água
Proteção da linha de escape, para-centelhas e sistema de redução de fumos
Safety kit - Harness + helmet
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arresting muffler
Óleo para baixas temperaturas



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes