Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

180 ATJ CR








	180 ATJ CR U03	180 АТЈ СК Созданный на 6 ноября 2025 г., 16:33 UT	
Грузоподъемность		Метрический	
Рабочая высота	h21	18.18 m	
Высота платформы	h7	16.18 m	
Максимальный вылет		10.51 m	
Выступ (навес)		7.42 m	
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+65 ° / -59.50 °	
Грузоподъемность платформы	Q	230 kg	
Вращение башни		360 °	
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		90 ° / 90 °	
Количество людей (внутри / снаружи)		2/2	
Вес и размеры			
Вес подъемника*		7430 kg	
Размер платформы (длина х ширина)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m	
Высота от пола (доступ)	h20	0.43 m	
Общая длина	l1	7.79 m	
Общая ширина	b1	2.32 m	
 Общая высота	h17	2.47 m	
Общая длина в сложенном состоянии	19	5.56 m	
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.56 m	
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.22 m	
Внешний радиус поворота	Wa3	3.63 m	
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.40 m	
Колесная база	Y	2.20 m	
Производительность			
Скорость движения – в транспортном положении		5 km/h	
Скорость движения – в поднятом положении		1 km/h	
Преодолеваемый уклон		45 %	
Допустимое выравнивание		5 °	
Шины			
шины		Пенозаполненные	
 Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2	
Управляемые колеса (передние / задние)		2/2	
Гормозные колеса (передние / задние)		0 / 2	
Двигатель/аккумулятор		÷,, <u>-</u>	
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - D1105-E4B	
Экологический класс двигателя		Stage V	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW	
Разное		21100 1107 110100 1111	
Т авление на грунт		10 dan/cm2	
идравлическое давление		340 bar	
мкость гидравлического бака		54 I	
мкость топливного бака		52 I	
жедневный расход **		4.27	
Смедневный расход		7.27 1	
Эта машина соответствует требованиям:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EM according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	

^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

180 ATJ CR - габаритный чертеж







Оборудование

3D 4 одновреме

4 одновременных движения

4 рулевых колеса «Крабовый» ход

CAN-технология шин

Easy Link with 2 year Service

Fully galvanized basket with removable floor - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Встроенная помощь при диагностике

Вторичная система защиты (ВСП)

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Дифференциальная блокировка на заднем мосту

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Корзина 1 800 мм

Моторный отсек с ключевым замком

Насос с датчиком нагрузки

Непрерывное вращение башни

Педаль присутствия оператора

Полный привод

Разблокировка развала

Резервный электрический насос

Система "Stop & Go"

Счетчик времени

Топливная емкость с отметкой низкого уровня

Управление и поворот

Устройство для подключения 220В в корзине

качающаяся передняя ось

Опционныі

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Spark arresting muffer

Водонагреватель

Встроенный генератор (3,50 или 5 кW)

Высокоемкая аккумуляторная батарея

Зарядное устройство

Защита выхлопной трубы, искрогаситель и система разбавления дыма

Индивидуализированная покраска

Кодированное устройство блокировки запуска

Крышка топливного бака с замком

Морозостойкое масло

Не оставляющие следов шины

Предохранитель

Узкая корзина 2 100 мм

Устройство для подключения воды





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта