

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# MAN'GO 12



| Грузоподъемность   |         | Метрический   |
|--|---------|---|
| Рабочая высота   | h21     | 11.91 m   |
| Высота платформы   | h7      | 9.90 m  |
| Максимальный вылет   |         | 6.19 m  |
| Выступ (навес)   |         | 4.80 m  |
| Маятниковое отклонение (вверх / вниз)                          |         | +64 ° / -70 °   |
| Грузоподъемность платформы                                     | Q       | 230 kg  |
| Вращение башни   |         | 350 °   |
| Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)                  |         | 70 ° / 66 °   |
| Количество людей (внутри / снаружи)                            |         | 2 / 2   |
| Вес и размеры  |         |   |
| Вес подъемника*  |         | 4150 kg   |
| Размер платформы (длина x ширина)                              | lp / ep | 1.50 m x 0.98 m   |
| Высота от пола (доступ)  | h20     | 0.39 m  |
| Общая длина  | l1      | 5.50 m  |
| Общая ширина   | b1      | 1.80 m  |
| Общая высота   | h17     | 2.02 m  |
| Общая длина в сложенном состоянии                              | l9      | 4.50 m  |
| Общая высота в сложенном состоянии                             | h18 *** | 2.49 m  |
| Длина стрелы   | l13     | 1.46 m  |
| Смещение противовеса башни (на 90°)                            | a7      | 0.19 m  |
| Внутренний диаметр поворота по шинам / Внешний радиус поворота | Wa3     | 1.71 m/4.11 m   |
| Дорожный просвет в центре колесной базы                        | m2      | 0.32 m  |
| Колесная база  | y       | 2 m   |
| Производительность   |         |   |
| Скорость движения – в транспортном положении                   |         | 5.20 km/h   |
| Скорость движения – в поднятом положении                       |         | 1 km/h  |
| Преодолеваемый уклон   |         | 45 %  |
| Допустимое выравнивание  |         | 4 °   |
| Шины   |         |   |
| Шины   |         | Шины «суперэластик»   |
| Стандартные шины   |         | 720 x 240 мм  |
| Ведущие колеса (передние / задние)                             |         | 2 / 2   |
| Управляемые колеса (передние / задние)                         |         | 2 / 0   |
| Тормозные колеса (передние / задние)                           |         | 2 / 2   |
| Двигатель/аккумулятор  |         |   |
| Бренд двигателя / Модель двигателя                             |         | Kubota - D1105-E4B  |
| Экологический класс двигателя                                  |         | Stage IIIA, Stage V   |
| Мощность двигателя (л.с. / kW)                                 |         | 24.80 Hp / 18.50 kW   |
| Разное   |         |   |
| Давление на грунт  |         | 15 daN/cm2  |
| Гидравлическое давление  |         | 400 bar   |
| Емкость гидравлического бака                                   |         | 60 l  |
| Емкость топливного бака  |         | 53 l  |
| Звуковая мощность (LWA)  |         | < 100 dB  |
| Вибрация на руки оператора                                     |         | < 0.76 m/s <sup>2</sup>   |
| Ежедневный расход **   |         | 4.41 l  |
| Соответствие стандартам  |         |   |
| Эта машина соответствует требованиям:                          |         | European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |

\*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.  
 \*\* В соответствии с "Циклом REDUCE"

### MAN'GO 12 - габаритный чертеж



## Оборудование

### Стандартная

|  |
|--|
| 3 одновременных движения   |
| Easy Manager   |
| Блокировка дифференциала   |
| Быстрый доступ к компонентам   |
| Дополнительные ножи клаксона   |
| Замок под ключ на крышке башни   |
| Защита органов управления корзиной   |
| Кнопка аварийной остановки на платформе и на раме  |
| Корзина с цинковым покрытием - ширина: 1500 mm (4 ft. 11 in.)                                    |
| Маятниковая стрела   |
| Педаль присутствия водителя  |
| Пропорциональное управление  |
| Разблокировка развала  |
| Ручное аварийное опускание   |
| Сигнализация с звуковым оповещением и световым индикатором (выравнивание, перегрузка, опускание) |
| Система "Stop & Go"  |
| Система вторичной защиты (SPS)   |
| Счетчик моточасов  |
| Технология CAN-шины  |
| Указатель уровня топлива с индикатором низкого уровня  |
| Управление по частоте вращения двигателя   |
| Упрощенная система управления подъемом   |

### Опционный

|  |
|--|
| Easy Link - с клавиатурой контроля доступа   |
| Easy Link - с удаленной блокировкой  |
| High visibility reflective strips  |
| Автоматический запуск зарядного устройства   |
| Аккумулятор повышенной емкости для легкого запуска машины в холодных странах.              |
| Антигонный код digicode  |
| Аудиопредупреждение при всех видах движения  |
| Аудиопредупреждение при всех видах движения - белый шум                                    |
| Аудиопредупреждение при поступательном движении  |
| Биоразлагаемое масло   |
| Бортовой генератор (3,5 или 5 кВт)   |
| Глушитель с искрогасителем   |
| Дизельный фильтр на горловине бака   |
| Желтый светодиодный стробоскоп на корзине  |
| Замок под ключ на крышке башни   |
| Замок под ключ на крышке башни   |
| Запираемая крышка горловины бака для дизельного топлива                                    |
| Защита масла для холодной погоды   |
| Защита рельсов   |
| Защита экрана на нижней ручке управления   |
| Каталитический очиститель  |
| Обнаружение ориентации башни   |
| Отключение аккумулятора  |
| Подогреватель гидравлической жидкости  |
| Предварительная установка воды   |
| Предварительная установка трубопровода сжатого воздуха                                     |
| Предварительная установка устройства заземления и закорачивания (шаровой клапан на болтах) |
| Разъем зарядного устройства - 110V - 16A - британский тип (G) вилки                        |
| Светодиодный рабочий свет - на корзине   |
| Страховочная привязь   |
| Чехол стартерного аккумулятора   |
| Шины без следа   |



# **MANITOU**

## **HANDLING YOUR WORLD**

### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта