Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

MAN'GO 12








мам'до 12 Созданный на 10 декабря 2025		нный на 10 декабря 2025 г., 12:35 UTC
Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	11.91 m
Высота платформы	h7	9.90 m
Максимальный вылет		6.19 m
Выступ (навес)		4.80 m
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+64 ° / -70 °
Грузоподъемность платформы	Q	230 kg
Вращение башни		350 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		70 ° / 66 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 2
Вес и размеры		
Вес подъемника*		4150 kg
Размер платформы (длина х ширина)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.39 m
Общая длина	l1	5.50 m
Общая ширина	b1	1.80 m
Общая высота	h17	2.02 m
Общая длина в сложенном состоянии	19	4.50 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.49 m
Длина стрелы	l13	1.46 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.19 m
Внутренний диаметр поворота по шинам / Внешний радиус поворота	Wa3	1.71 m/4.11 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.32 m
Колесная база	v	2 m
Производительность	, in the second second	<u></u>
Скорость движения – в транспортном положении		5.20 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		1 km/h
Преодолеваемый уклон		45 %
Допустимое выравнивание		4 °
Шины		
Шины		Шины «суперэластик»
Стандартные шины		720 x 240 mm
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		2 / 2
Двигатель/аккумулятор		_, _
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - D1105-E4B
Экологический класс двигателя		Stage V
Мощность двигателя (л.с. / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW
Разное		2.000.000
Давление на грунт		15 dan/cm2
Гидравлическое давление		400 bar
Емкость гидравлического бака		60 I
Емкость топливного бака		53 I
Звуковая мощность (LwA)		100 dB
Вибрация на руки оператора		0.76 m/s²
Ежедневный расход **		4.41 l
Соответствие стандартам		7.711
Эта машина соответствует требованиям:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.
** В соответствии с "Циклом REDUCE"

MAN'GO 12 - габаритный чертеж







Оборудование

Шаговое управление режимом двигателя

3 одновременных движения CAN-технология шин Easy Manager Быстрый доступ к компонентам Вторичная система защиты (ВСП) Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни Дифференциальная блокировка Защитный колпак для пультов управления Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание) Звуковой сигнализатор в корзине Корзина 1 500 мм Маятниковый кронштейн Моторный отсек с ключевым замком Педаль присутствия оператора Пропорциональное управление Разблокировка развала Резервное опускание в ручном режиме Система "Stop & Go" Счетчик времени Топливная емкость с отметкой низкого уровня Упрощенная система управления подъемником

Опционный
Audio warning on all motion - White noise
Battery charger automatic start
Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
External pneumatic supply source
Fuel filling sieve
High visibility reflective strips
Аудиопредупреждение о переводе
Биоразлагаемое масло
Встроенный генератор (3,50 или 5 кW)
Высокоемкая аккумуляторная батарея
Гидравлический масляный обогреватель
Желтый светодиодный стробоскоп на корзине
Замок с ключом на крышке башни
Защита рельсов
Защита экрана на нижней ручке управления
Звуковое предупреждение при любом движении
Информация об ориентации башни
Искрогаситель
Каталитический очиститель
Кодированное устройство блокировки запуска
Крышка топливного бака с замком
Морозостойкое масло
Моторный отсек с ключевым замком
Не оставляющие следов шины
Предохранитель
Рабочие фонари
Ремень безопасности
Теплоизоляция аккумулятора
Устройство для подключения воды
Штекер 110 или 230 B с устройством защитного отключения





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта