

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MAN'GO 12






Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	11.91 m
Высота платформы	h7	9.90 m
Максимальный вылет		6.19 m
Выступ (навес)		4.80 m
Маятниковое отклонение (вверх / вниз)		+64 ° / -70 °
Грузоподъемность платформы	Q	230 kg
Вращение башни		350 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		70 ° / 66 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 2
Вес и размеры		
Вес подъемника*		4150 kg
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.39 m
Общая длина	l1	5.50 m
Общая ширина	b1	1.80 m
Общая высота	h17	2.02 m
Общая длина в сложенном состоянии	l9	4.50 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.49 m
Длина стрелы	l13	1.46 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.19 m
Внутренний диаметр поворота по шинам / Внешний радиус поворота	Wa3	1.71 m/4.11 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.32 m
Колесная база	y	2 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		5.20 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		1 km/h
Преодолеваемый уклон		45 %
Допустимое выравнивание		4 °
Шины		
Шины		Шины «суперэластик»
Стандартные шины		720 x 240 mm
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		2 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - D1105-E4B
Экологический класс двигателя		Stage IIIA, Stage V
Мощность двигателя (л.с. / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW
Разное		
Давление на грунт		15 daN/cm2
Гидравлическое давление		400 bar
Емкость гидравлического бака		60 l
Емкость топливного бака		53 l
Звуковая мощность (LWA)		< 100 dB
Вибрация на руки оператора		< 0.76 m/s ²
Ежедневный расход **		4.41 l
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

** В соответствии с "Циклом REDUCE"

MAN'GO 12 - габаритный чертеж



Оборудование

Стандартная

3 одновременных движения
Easy Manager
Блокировка дифференциала
Быстрый доступ к компонентам
Дополнительные ножи клаксона
Замок под ключ на крышке башни
Защита органов управления корзиной
Кнопка аварийной остановки на платформе и на раме
Корзина с цинковым покрытием - ширина: 1500 mm (4 ft. 11 in.)
Маятниковая стрела
Педаля присутствия водителя
Пропорциональное управление
Разблокировка развала
Ручное аварийное опускание
Сигнализация с звуковым оповещением и световым индикатором (выравнивание, перегрузка, опускание)
Система "Stop & Go"
Система вторичной защиты (SPS)
Счетчик моточасов
Технология CAN-шины
Указатель уровня топлива с индикатором низкого уровня
Управление по частоте вращения двигателя
Упрощенная система управления подъемом

Опционный

Easy Link - с клавиатурой контроля доступа
Easy Link - с удаленной блокировкой
High visibility reflective strips
Автоматический запуск зарядного устройства
Аккумулятор повышенной емкости для легкого запуска машины в холодных странах.
Антигонный код digicode
Аудиопредупреждение при всех видах движения
Аудиопредупреждение при всех видах движения - белый шум
Аудиопредупреждение при поступательном движении
Биоразлагаемое масло
Бортовой генератор (3,5 или 5 кВт)
Глушитель с искрогасителем
Дизельный фильтр на горловине бака
Желтый светодиодный стробоскоп на корзине
Замок под ключ на крышке башни
Замок под ключ на крышке башни
Запираемая крышка горловины бака для дизельного топлива
Защита масла для холодной погоды
Защита рельсов
Защита экрана на нижней ручке управления
Каталитический очиститель
Обнаружение ориентации башни
Отключение аккумулятора
Подогреватель гидравлической жидкости
Предварительная установка воды
Предварительная установка трубопровода сжатого воздуха
Предварительная установка устройства заземления и закорачивания (шаровой клапан на болтах)
Разъем зарядного устройства - 110V - 16A - британский тип (G) вилки
Светодиодный рабочий свет - на корзине
Страховочная привязь
Чехол стартерного аккумулятора
Шины без следа



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта