Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

MAN'GO 12








	MAN'GO 12 CO3,	мам'Go 1≥ Созданный на 9 ноября 2025 г., 4:28 UTC	
Грузоподъемность		Метрический	
Рабочая высота	h21	11.91 m	
Зысота платформы	h7	9.90 m	
 Максимальный вылет		6.19 m	
Выступ (навес)		4.80 m	
Лаятниковое отклонение (вверху / внизу)		+64 ° / -70 °	
рузоподъемность платформы	Q	230 kg	
Вращение башни		350 °	
Ращение платформы (вправо) / корзины (влево)		70 ° / 66 °	
оличество людей (внутри / снаружи)		2/2	
ес и размеры			
ес подъемника*		4150 kg	
азмер платформы (длина х ширина)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m	
ысота от пола (доступ)	h20	0.39 m	
общая длина	11	5.50 m	
ощая диниа	b1	1.80 m	
бщая высота	h17	2.02 m	
ющая высота	19	4.50 m	
Ощая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.49 m	
Ілина стрелы	113	1.46 m	
унива стрелы Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.19 m	
мещение противовеса оашни (на эо) Нутренний диаметр поворота по шинам / Внешний радиус поворота	Wa3	1.71 m/4.11 m	
		0.32 m	
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.32 III 2 m	
олесная база Іроизводительность	у	Z III	
• •		5.20 km/h	
Скорость движения – в транспортном положении			
корость движения – в поднятом положении		1 km/h	
]реодолеваемый уклон		45 % 4 °	
опустимое выравнивание		4 -	
Шины		Oalid Aire a	
Шины		Solid tires	
Стандартные шины		720 x 240 mm	
едущие колеса (передние / задние)		2/2	
(правляемые колеса (передние / задние)		2 / 0	
ормозные колеса (передние / задние)		2 / 2	
]вигатель/аккумулятор			
ренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - D1105-E4B	
кологический класс двигателя		Stage V	
Лощность двигателя (л.с. / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW	
^р азное			
авление на грунт		15 dan/cm2	
идравлическое давление		400 bar	
мкость гидравлического бака		60 l	
мкость топливного бака		53 I	
вуковая мощность (LwA)		< 100 dB	
ибрация на руки оператора		< 0.76 m/s²	
жедневный расход **		4.41 l	
Соответствие стандартам			
Эта машина соответствует требованиям:	(n	European directives: 2006/42/EC- Machinery evised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EI according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	

^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.
** В соответствии с "Циклом REDUCE"

MAN'GO 12 - габаритный чертеж







Оборудование

Упрощенная система управления подъемником Шаговое управление режимом двигателя

3 одновременных движения CAN-технология шин Easy Manager Быстрый доступ к компонентам Вторичная система защиты (ВСП) Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни Дифференциальная блокировка Защитный колпак для пультов управления Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание) Звуковой сигнализатор в корзине Корзина 1 500 мм Маятниковый кронштейн Моторный отсек с ключевым замком Педаль присутствия оператора Пропорциональное управление Разблокировка развала Резервное опускание в ручном режиме Система "Stop & Go" Счетчик времени Топливная емкость с отметкой низкого уровня

Опционный
Audio warning on all motion - White noise
Battery charger automatic start
Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
External pneumatic supply source
Fuel filling sieve
High visibility reflective strips
Аудиопредупреждение о переводе
Биоразлагаемое масло
Встроенный генератор (3,50 или 5 кW)
Высокоемкая аккумуляторная батарея
Гидравлический масляный обогреватель
Желтый светодиодный стробоскоп на корзине
Замок с ключом на крышке башни
Защита рельсов
Защита экрана на нижней ручке управления
Звуковое предупреждение при любом движении
Информация об ориентации башни
Искрогаситель
Каталитический очиститель
Кодированное устройство блокировки запуска
Крышка топливного бака с замком
Морозостойкое масло
Моторный отсек с ключевым замком
Не оставляющие следов шины
Предохранитель
Рабочие фонари
Ремень безопасности
Теплоизоляция аккумулятора
Устройство для подключения воды
Штекер 110 или 230 B с устройством защитного отключения





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта