

Ficha técnica :

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad | | Métrico |
|--|---------|---|
| Altura de trabajo | h21 | 7.80 m |
| Altura máxima de trabajo (interior) | h21 | 7.80 m |
| Altura máxima de trabajo (exterior) | h21' | 7.80 m |
| Altura máxima de la plataforma (interior) | h7 | 5.80 m |
| Altura máxima de la plataforma (exterior) | h7' | 5.80 m |
| Capacidad plataforma | Q | 230 kg |
| Capacidad máxima en la plataforma de extensión | | 115 kg |
| Número de personas (interior / exterior) | | 2 / 1 |
| Peso y dimensión | | |
| Peso de la plataforma* | | 1500 kg |
| Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura) | lp / ep | 1.64 m x 0.75 m |
| Dimensiones cesta con extensión (longitud x anchura) | | 2.54 m x 0.75 m |
| Altura al piso (acceso) | h20 | 1.02 m |
| Longitud total | l1 | 1.88 m |
| Anchura total | b1 | 0.81 m |
| Altura total | h17 | 2.17 m |
| Altura total plegada | h18 *** | 1.99 m |
| Longitud de apertura de la cubierta | dp | 0.90 m |
| Largo total con extensión de la plataforma | l15 | 2.76 m |
| Radio de giro exterior - plataforma | Wa2 | 1.73 m |
| Radio de giro interno | | 0 m |
| Distancia al suelo con estabilizadores inferiores | m6 | 0.01 m |
| Altura libre al suelo con protectores de baches plegados | m2 | 0.05 m |
| Distancia entre ejes | y | 1.40 m |
| Rendimiento | | |
| Velocidad de marcha - anclado | | 4.50 km/h |
| Velocidad de marcha - elevado | | 0.80 km/h |
| Velocidad de elevación / descenso | | 17 s / 18 s |
| Pendiente franqueable | | 25 % |
| Inclinación permitida (frente / lateral) | | 3.50 ° / 1.50 ° |
| Neumáticos | | |
| Equipamientos de rueda | | Bandaje no marcante |
| Modelos de los neumáticos | | 12 x 106 mm |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | 2 / 0 |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras) | | 2 / 0 |
| Ruedas frenadas (delanteras / traseras) | | 2 / 0 |
| Freno de servicio | | Eléctrico |
| Motor/batería | | |
| Tecnología de batería | | Semitracción |
| Calificación de potencia del motor eléctrico | | 2 x 0.55 kW |
| Batería | | 24 V |
| Número de baterías / Capacidad de la batería | | 4 / 185 Ah |
| Energía de la batería | | 4.44 kWh |
| Cargador integrado (V) / a bordo (A) | | 24 V / 30 A |
| Varios | | |
| Número de ciclos con batería STD (HIRD) | | 146 |
| Presión al suelo | | 16 daN/cm ² |
| Presión hidráulica | | 250 bar |
| Capacidad del depósito hidráulico | | 12 l |
| Nivel de presión sonora (operador de plataforma) (LpA) | | 66.60 dB |
| Vibraciones en manos/brazos | | < 0.50 m/s ² |
| Cumplimiento de las normas | | |
| Esta máquina cumple con: | | European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |

*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

*** Con guardarrailes retraído

SE 0808 - Diagramas de carga

Tabla de carga para plataformas elevadoras



SE 0808 - Diagrama dimensional



Equipamiento

Estándar

2 bandejas de componentes abatibles (hidráulicas/eléctricas)
Alarma acústica y lámpara indicadora iluminada (nivelación, sobrecarga, descenso)
Aviso sonoro durante descenso
Barandillas abatibles con puerta batiente de altura completa
Batería - 24V - 185Ah - semi-tracción
Botón de parada de emergencia en plataforma y en bastidor
Caricabatterie a bordo multi-tensione - 24V - 30A - IES - Gel - Monofase
Claxon adicional de pie
Contador de horas
Descenso manual de emergencia
Easy Link con servicio de 2 años
Extensión deslizante de cesta - 90 cm
Freno eléctrico en rueda delantera
Indicador luminoso de carga de batería
Pantalla en color con diagnóstico integrado
Poches latérales et arrière pour chariot élévateur
Protección contra baches con funcionamiento automático
Tecnología CAN bus

Opcional

Aviso sonoro con todos los movimientos
Aviso sonoro con traslación
Easy Link - Con bloqueo remoto
Easy Link - Con teclado de control de acceso
Enchufe eléctrico - 230V - En la cesta - Con disyuntor diferencial - Tipo Europa (E/F)
Faro LED - En la cesta
Preinstalación de tubería de aire comprimido



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes