Fiche technique:

SE 2632








	SE 2632 DOC	ument cree le 31 octobre 2025 à 01.31 010
Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	9.99 m
Hauteur de travail maxi (en intérieur)	h21	9.99 m
Hauteur de travail maxi (en extérieur)	h21'	9 m
Hauteur de plate-forme maxi (en intérieur)	h7	7.99 m
Hauteur de plate-forme maxi (en extérieur)	h7'	7 m
Capacité de la nacelle	Q	230 kg
Capacité max. sur l'extension		115 kg
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2/1
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		2210 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Dimension du panier avec extension (longueur x largeur)		3.10 m x 0.79 m
Hauteur plancher (accès)	h20	1.25 m
Longueur hors-tout	I1	2.42 m
Largeur hors tout	b1	0.82 m
Hauteur hors tout	h17	2.17 m
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	1.98 m
Longueur de l'extension	dp	0.90 m
Longueur hors tout avec extension du panier	ир I15	3.31 m
Rayon de giration extérieur panier	Wa2	2.17 m
Rayon de giration intérieur	Waz	0 m
Garde au sol avec barres stabilisatrices déployées	m6	0.02 m
Garde au sol avec barres stabilisatrices repliées	m6 m2	0.02 m
Empattement	1112	1.75 m
Performances	У	1.75 III
		4.50 km/h
Vitesse de translation - en mode transport		0.80 km/h
Vitesse de translation - en mode travail		
Vitesse de montée (en charge) / descente (en charge)		33 s / 32 s 25 %
Pente franchissable		
Dévers autorisé (frontal / latéral)		3.50 ° / 1.50 °
Roues		D 1: (000)
Type de roues		Pneu plein souple (PPS) non marquant
Pneus standards		15 x 5 in / 381 x 125 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 0
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 0
Frein de service		Electrique
Moteur/batterie		
Technologie batterie		Semi-traction
Nombre de batterie / Tension nominale batterie / Capacité de la batterie		4 / 6 V / 185 Ah
Énergie batterie		4.40 kW/h
Chargeur intégré (V / A)		24 V / 30 A
Divers		
Pression hydraulique		250 bar
Capacité du réservoir hydraulique		24
Niveau de pression acoustique (au panier) (LpA)		66.60 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 0.50 m/s²
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		ANSI A92.20-2018 CSA B354.6 ICES-002-Issue 6 Norme Canadienne CEM


^{*}Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée. *** Avec garde-corps rabattu

SE 2632 - Abaques

Abaque de charge pour nacelles métrique



SE 2632 - Schémas d'encombrement



Équipements

Standard

2 bacs pivotants (hydraulique / électrique)

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Avertisseur sonore dans le panier

Avertisseur sonore sur tous mouvements

Batterie - 24V - 185Ah - semi-traction

Chargeur embarqué multi-tension - 24V - 30A - Monophasé

Descente manuelle de secours

Easy link

Extension coulissante du panier - 90 cm

Fourreaux de fourches longitudinaux et latéraux

Freinage électrique sur roues avant

Garde-corps repliables avec portillon pleine hauteur

Gestion de la hauteur de travail selon l'environnement (intérieur / extérieur)

loramàtra

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle

Prise américaine 110 V avec disjoncteur différentiel

Stabilisateur contre les nids de poule à enclenchement automatique

Technologie bus CAN

Voyant de charge batterie

Écran couleur avec diagnostic intégré

Optionne

Easy Link - Avec contrôle d'accès par clavier

Easy Link avec verrouillage à distance

Phare de travail (x1) sur le panier

Protection fixe anti-cisaillement

Prédisposition air comprimé





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes