

Technische fiche :

200 ATJ RC ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	20.37 m
Platformhoogte	h7	18.37 m
Max. bereik		11.99 m
Overhanging		7.97 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+69 ° / -66 °
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Rotatie bovenwagen		360 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		10050 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.10 m x 0.80 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	500 mm
Totale lengte	l1	8.42 m
Totale breedte	b1	2.47 m
Totale hoogte	h17	2.71 m
Totale lengte transport	l9	6.08 m
Totale hoogte transport	h18 ***	3.12 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.12 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.90 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.44 m
Wielbasis (y)	y	2.40 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.70 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Stijgvermogen		40 %
Maximale scheefstand		5 °
Banden		
Uitrusting banden		Volrubber banden
Modellen banden		1025 x 365 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen		0 / 2
Motor/accu		
Merk / Motormodel		Yanmar - 3TNV88C
Motomom		Stage IIIA
Motorvermogen (pk / kW)		34 Hp / 25.50 kW
Diverse		
Bodemdruk		20.65 daN/cm ²
Hydraulische druk		335 bar
Inhoud hydraulische tank		80 l
brandstof		78 l
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

200 ATJ RC ST5 - Lastendiagram

Laaddiagram



200 ATJ RC ST5 - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Standaard

4 gelijktijdige bewegingen
 4-wiel aandrijving
 4-wielbesturing met krabmodus
 Beheer via motoroerentallager
 Bestuurdersaanwezigheidspedaal
 Brandstofmeter met laag niveau indicator
 CAN-bus technologie
 Continuïteit in toendraaiing
 Differentieelvergrendeling op achteras
 Easy Link met 2 jaar service
 Elektrische reservepomp
 Elektrische voorinstallatie - 230V
 Geïntegreerde diagnoseondersteuning
 Groot kleurenscherm op toren
 Hoorbaar alarm en verlichte indicatorlamp (nivellerings, overbelasting, daling)
 LED-draailamp
 Motor met roetfilter (DPF)
 Noodstopknop op platform en op frame
 Oscillerende vooras
 Proportionele bediening
 Secundair beschermingssysteem (SPS)
 Sleutelvergrendeling op torenkap
 Stop & Go system
 Urenmeter
 Verzinkte platform - Breedte: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
 Vooras met begrensde slip

Optioneel

Accu-afschakeling
 Acculader
 Batterij met hogere capaciteit, om de machine gemakkelijk te starten in koude landen.
 Bescherming van bediening beneden
 Biologisch afbreekbare hydrauliekolie - Graad 32
 Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
 Dieseltank vergrendelkap
 Digicode antidiefstal
 Elektrische stekker - 230V - In de platform - Met differentiële stroomonderbreker - Europa (E/F)-type
 Motorvoorverwarming
 Olie voor koudweerbescherming
 Oplaadstekker - 110V - 16A - Verenigd Koninkrijk (G)-type
 Sleutelvergrendeling op torenkap
 Veiligheidskit - Helm en harnas
 Vergrendelkap voor oliereservoir
 Verzinkte platform - Breedte: 2100 mm (6 ft. 11 in.)



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes