Fiche technique:

# **200 ATJ ST5**






	<b>200 ATJ ST5</b> Docum	ent créé le 5 décembre 2025 à 05:02 U
Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	20.37 m
Hauteur de plate-forme	h7	18.37 m
Déport maximal		11.99 m
Surplomb		7.97 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+69 ° / -66 °
Capacité de la nacelle	Q	230 kg
Rotation tourelle		355 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2/2
Poids et dimensions		·
Poids de la nacelle*		10050 kg
ongueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.50 m
ongueur hors-tout	I1	8.42 m
argeur hors tout	b1	2.40 m
lauteur hors tout	h17	2.71 m
ongueur hors tout repliée	19	6.08 m
lauteur hors tout repliée	h18 ***	3.12 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.12 m
tayon de braquage extérieur	Wa3	3.90 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.44 m
Empattement	У	2.40 m
Performances	, in the second	
/itesse de translation - en mode transport		4.70 km/h
/itesse de translation - en mode travail		0.80 km/h
Pente franchissable		40 %
Dévers autorisé		5 °
Roues		•
Type de roues		Pneus pleins durcis
Pneus standards		1025 x 365 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2/2
Roues directrices (avant / arrière)		2/2
reinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2
/oteur/batterie		
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Norme moteur		Stage V
Puissance moteur (CV / kW)		34 ch / 25.50 kW
Divers		
ression au sol		20.65 dan/cm2
Pression hydraulique		340 bar
Capacité du réservoir hydraulique		80 I
Carburant		78.50 I
Conformité aux normes		75.55
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machine: (EN280-1 :2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) - CEM selon EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


<sup>\*</sup>Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.


# 200 ATJ ST5 - Abaques


# Abaque de charge



# 200 ATJ ST5 - Schémas d'encombrement







# Équipements

### 4 mouvements simultanés 4 roues directrices avec mode crabe 4 roues motrices Aide au diagnostic intégré Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente) Blocage du différentiel sur pont arrière Commandes proportionnelles Compartiment moteur avec serrure à clé Easy link Essieu avant oscillant Gestion par palier du régime moteur Grand écran de base en couleur Gyrophare LED Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle Jauge à carburant avec témoin niveau bas Moteur avec FAP (filtre à particules) Panier galvanisé 2 100 mm Pompe électrique de secours Pont avant à glissement limité Prédisposition 230V Pédale de présence opérateur Système de Protection Secondaire (SPS) Système « Stop & Go » Technologie bus CAN

#### Optionnel Anti-démarrage codé Batterie haute performance Bouchon de fermeture d'un réservoir d'huile Bouchon verrouillable du réservoir de carburant Chargeur de batterie Compartiment moteur avec serrure à clé Coupe batterie Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW) Huile grand froid Huile hydraulique biodégradable - Grade 32 Kit de sécurité - Harnais + casque Panier galvanisé 2 100 mm Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel Prise 230V avec disjoncteur différentiel Protection écran sur le boîtier de commande inférieur Préchauffage de l'eau





### Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes