

Technische fiche :

200 ATJ ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	20.37 m
Platformhoogte	h7	18.37 m
Max. bereik		11.99 m
Overhanging		7.97 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+69 ° / -66 °
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Rotatie bovenwagen		355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		10050 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.50 m
Totale lengte	l1	8.42 m
Totale breedte	b1	2.40 m
Totale hoogte	h17	2.71 m
Totale lengte transport	l9	6.08 m
Totale hoogte transport	h18 ***	3.12 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.12 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	3.90 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.44 m
Wielbasis (y)	y	2.40 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.70 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Stijgvermogen		40 %
Maximale scheefstand		5 °
Banden		
Uitrusting banden		Volrubber banden
Modellen banden		1025 x 365 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen		0 / 2
Motor/accu		
Merk / Motormodel		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Motomom		Stage V
Motorvermogen (pk / kW)		34 Hp / 25.50 kW
Diverse		
Bodemdruk		20.65 daN/cm2
Hydraulische druk		340 bar
Inhoud hydraulische tank		80 l
Brandstoftankinhoud		78.50 l
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd

200 ATJ ST5 - Lastendiagram

Laaddiagram



200 ATJ ST5 - Tekening met afmetingen



Uitrusting

Standaard

4 gelijktijdige bewegingen
4-wielaandrijving
4-wielbesturing met krabmodus
Beheer via motortoerentallager
Bestuurdersaanwezigheidspedaal
Brandstofmeter met laag niveau indicator
CAN-bus technologie
Differentieelvergrendeling op achteras
Easy Link met 2 jaar service
Elektrische reservepomp
Elektrische voorinstallatie - 230V
Geïntegreerde diagnoseondersteuning
Groot kleurenscherm op toren
Hoorbaar alarm en verlichte indicatorlamp (nivellering, overbelasting, daling)
LED-draailamp
Motor met roetfilter (DPF)
Noodstopknop op platform en op frame
Oscillerende vooras
Proportionele bediening
Secundair beschermingssysteem (SPS)
Sleutelvergrendeling op torenkap
Stop & Go system
Urenmeter
Verzinkte platform - Breedte: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Vooras met begrensd slip

Optioneel

Accu-afschakeling
Acculader
Batterij met hogere capaciteit, om de machine gemakkelijk te starten in koude landen.
Bescherming van bediening beneden
Biologisch afbreekbare hydrauliekolie - Graad 32
Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
Dieseltank vergrendelkap
Digicode antidiefstal
Elektrische stekker - 230V - In de platform - Met differentiële stroomonderbreker - Europa (E/F)-type
Motorvoorverwarming
Olie voor koudeweerbescherming
Oplaadstekker - 110V - 16A - Verenigd Koninkrijk (G)-type
Sleutelvergrendeling op torenkap
Veiligheidskit - Helm en hamas
Vergrendelkap voor oliereservoir
Verzinkte platform - Breedte: 2100 mm (6 ft. 11 in.)



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes