

Ficha técnica :

200 ATJ ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Altura de trabalho	h21	20.37 m
Altura da plataforma	h7	18.37 m
Alcance máx.		11.99 m
Sobremedida/Saliência		7.97 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+69 ° / -66 °
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Rotação da torreta		355 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 2
Peso e dimensões		
Peso da plataforma *		10050 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Altura piso (acesso)	h20	0.50 m
Comprimento total	l1	8.42 m
Largura total	b1	2.40 m
Altura total	h17	2.71 m
Comprimento total fechado	l9	6.08 m
Altura total recolhido	h18 ***	3.12 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	0.12 m
Raio de viragem exterior	Wa3	3.90 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.44 m
Distância entre eixos	y	2.40 m
Atuação		
Velocidade de condução - recolhido		4.70 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Inclinação transponível		40 %
Declive admissível		5 °
Pneus		
Tipo de rodas		Pneus maciços alveolados
Pneus standard		1025 x 365 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Marca do motor / Modelo do motor		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Norma do motor		Stage V
Potência do motor (cv / kW)		34 Hp / 25.50 kW
Diversos		
Pressão no solo		20.65 daN/cm2
Pressão hidráulica		340 bar
Capacidade do depósito hidráulico		80 l
Combustível		78.50 l
Cumprimento das normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019


*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

200 ATJ ST5 - Diagramas de carga

Gráfico de carga



200 ATJ ST5 - Esquemas dimensionais



Equipamentos

Standard

4 movimentos simultâneos
Alarme sonoro e lâmpada indicadora iluminada (nivelamento, sobrecarga, descida)
Assistência de diagnóstico integrada
Baliza rotativa LED
Bloqueio do diferencial no eixo traseiro
Bomba elétrica de reserva
Botão de paragem de emergência na plataforma e no quadro
Cesto galvanizado - Largura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Comandos proporcionais
Contador de horas
Direção nas 4 rodas com modo caranguejo
Easy Link com Serviço de 2 anos
Ecrã grande a cores na torreta
Eixo dianteiro com bloqueio limitado
Eixo dianteiro oscilante
Fecho de chave na tampa da torre
Gestão através da velocidade do motor
Indicador de combustível com alerta de nível baixo
Motor com FAP (Filtro de Partículas Diesel)
Pedal de presença do condutor
Pré-instalação elétrica - 230V
Sistema Stop & Go
Sistema de Proteção Secundário (SPS)
Tecnologia CAN bus
Tração às 4 rodas

Opcional

Bateria de maior capacidade, para arrancar a máquina facilmente em países frios.
Carregador de bateria
Cesto galvanizado - Largura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Desligamento da bateria
Fecho de chave na tampa da torre
Ficha do carregador - 110V - 16A - Tipo Reino Unido (G)
Ficha elétrica - 230V - No cesto - Com disjuntor diferencial - Tipo Europa (E/F)
Gerador a bordo (3,5 ou 5 kW)
Kit de segurança - Capacete e amês
Proteção do ecrã de base
Pré-aquecedor do motor
Sistema anti-roubo digicode
Tampa de bloqueio do depósito de gasóleo
Tampa do depósito de óleo com bloqueio
Óleo de proteção para baixas temperaturas
Óleo hidráulico biodegradável - Grau 32



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes