

Ficha técnica :

3250V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		1474 kg
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		1565 kg
Peso de funcionamiento		4128 kg
Carga de vuelco		2948 kg
Peso y dimensión		
Distancia entre ejes	y	1321 mm
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4389 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3409 mm
Altura total al techo	h17	2084 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	41 °
Altura de descarga	h29	2634 mm
Cubo de longitud completa	l16	3922 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	846 mm
Retroceso en suelo	a13	29 °
Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima	a4	94 °
Altura del asiento al suelo	h30	1039 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	1852 mm
Anchura de cazo	e1	1880 mm
Distancia al suelo	m4	209 mm
Longitud total: sin cucharón	l2	3124 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2299 mm
Rendimiento		
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		10.70 km/h
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		17.30 km/h
Neumáticos		
Modelos de los neumáticos		12 x 16.5
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV98CT9NGL
Par máx. / Rotación del par de motor		294 Nm / 1625 rpm
Fuente de alimentación		Batería
Potencia del motor (CV / kW)		72 Hp / 53.70 kW
Motor de arranque		3 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		94.60 l/min
Presión Hidráulica Auxiliar		237.86 bar
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		128.70 l/min
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		229.25 bar
Capacidad del tanque		
Carburante		106 l
Capacidad del depósito hidráulico		30.30 l



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes