

Scheda tecnica :

# 3250V



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità  |     | Metrico           |
|---|-----|-------------------|
| Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento      |     | 1474 kg           |
| Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale     |     | 1565 kg           |
| Peso operativo  |     | 4128 kg           |
| Carico di ribaltamento                                    |     | 2948 kg           |
| Peso e dimensioni   |     |                   |
| Interasse   | y   | 1321 mm           |
| Altezza di lavoro - Sollevamento massimo                  | h27 | 4389 mm           |
| Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata | h28 | 3409 mm           |
| Altezza alla protezione ROPS                              | h17 | 2084 mm           |
| Angolo di scarico alla massima altezza                    | a5  | 41 °              |
| Altezza di scarico  | h29 | 2634 mm           |
| Lunghezza con benna                                       | l16 | 3922 mm           |
| Sbraccio ad altezza di scarico massimo                    | r6  | 846 mm            |
| Angolo di richiamo al suolo                               | a13 | 29 °              |
| Angolo di richiamo con benna alla massima altezza         | a4  | 94 °              |
| Altezza dal sedile al suolo                               | h30 | 1039 mm           |
| Larghezza senza benna                                     | b1  | 1852 mm           |
| Larghezza benna   | e1  | 1880 mm           |
| Altezza libera dal suolo                                  | m4  | 209 mm            |
| Lunghezza senza benna                                     | l2  | 3124 mm           |
| Raggio di ingombro anteriore con benna                    | b18 | 2299 mm           |
| Performance   |     |                   |
| Velocità di spostamento (senza carico)                    |     | 10.70 km/h        |
| Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale |     | 17.30 km/h        |
| Pneumatici  |     |                   |
| Modelli di pneumatici                                     |     | 12 x 16.5         |
| Motore  |     |                   |
| Marca motore  |     | Yanmar            |
| Modello motore  |     | 4TNV98CT9NGL      |
| Coppia massima / Regime motore                            |     | 294 Nm / 1625 rpm |
| Tipo di alimentazione                                     |     | Batteria          |
| Potenza motore (CV / kW)                                  |     | 72 cv / 53.70 kW  |
| Motorino avviamento                                       |     | 3 kW              |
| Idraulico   |     |                   |
| Impianto idraulico ausiliario                             |     | 94.60 l/min       |
| Pressione impianto idraulico standard                     |     | 237.86 bar        |
| Impianto idraulico high flow - Opzione                    |     | 128.70 l/min      |
| Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione          |     | 229.25 bar        |
| Capacità del serbatoio                                    |     |                   |
| Carburante  |     | 106 l             |
| Capacità del serbatoio idraulico                          |     | 30.30 l           |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes