

技術シート：

3250V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| キャパシティー | | メートル単位 |
|-------------------------|-----|-------------------|
| 50 の転倒荷重での動作容量 | | 1474 kg |
| オプションのカウンターウエイト付定格運転容量 | | 1565 kg |
| 作業時重量 | | 4128 kg |
| チップ容量 | | 2948 kg |
| 仕様 | | |
| ホイールベース | y | 1321 mm |
| 全操作高さ・完全に上昇した状態 | h27 | 4389 mm |
| ヒンジピンまでの高さ・完全に持ち上げられた状態 | h28 | 3409 mm |
| ROPS上面までの高さ | h17 | 2084 mm |
| 完全高でのダンブ・アングル | a5 | 41 ° |
| ダンブ高 | h29 | 2634 mm |
| バケット付全長 | l16 | 3922 mm |
| 最大高・ダンブリーチ | r6 | 846 mm |
| 地上でのロールバック | a13 | 29 ° |
| 完全高でのロールバック・アングル | a4 | 94 ° |
| シートから地面までの高さ | h30 | 1039 mm |
| 全幅レスバケット | b1 | 1852 mm |
| バケット幅 | e1 | 1880 mm |
| 最低地上高 | m4 | 209 mm |
| 全長・バケット無 | l2 | 3124 mm |
| クリアランス半径・バケット付フロント | b18 | 2299 mm |
| 性能 | | |
| 走行速度 無負荷時 | | 10.70 km/h |
| スピードオプション付走行速度-最大 | | 17.30 km/h |
| ホイール | | |
| 標準タイヤ | | 12 x 16.5 |
| エンジン | | |
| メーカー | | Yanmar |
| エンジンモデル | | 4TNV98CT9NGL |
| 最大トルク / 回転数 | | 294 Nm / 1625 rpm |
| エンジン | | バッテリー |
| エンジン出力 (馬力 / kW) | | 72 Hp / 53.70 kW |
| スタータ | | 3 kW |
| 油圧 | | |
| 補助油圧 | | 94.60 l/min |
| 補助油圧 | | 237.86 bar |
| 高流量補助油圧-オプション L / min | | 128.70 l/min |
| 高圧補助油圧-オプション | | 229.25 bar |
| タンク容量 | | |
| 燃料 | | 106 l |
| 作動油タンク容量 | | 30.30 l |



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes