

Karta danych technicznych :

3250V



Pojemność		Metyczny
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego		1474 kg
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą		1565 kg
Masa robocza		4128 kg
Obciążenie destabilizujący		2948 kg
Waga i wymiary		
Rozstaw osi	y	1321 mm
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	4389 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3409 mm
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	2084 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	41 °
Wysokość wysypu	h29	2634 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3922 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	846 mm
Przechył łyżki na podłożu	a13	29 °
Kąt odchylenia łyżki na pełnej wysokości	a4	94 °
Wysokość siedziska nad podłożem	h30	1039 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1852 mm
Szerokość łyżki	e1	1880 mm
Prześwit	m4	209 mm
Całkowita długość - bez łyżki	l2	3124 mm
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	2299 mm
Wydajność		
Prędkość jazdy (bez obciążenia)		10.70 km/h
Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna		17.30 km/h
Koła		
Ogumienie standardowe		12 x 16.5
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		4TNV98C-NGL
Moc maksymalna		51.70 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		241 Nm / 1625 rpm
Źródło zasilania		Akumulator
Rozrusznik		3 kW
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		94.60 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej		238 bar
Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min)		114 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcja		200 bar
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika paliwa		106 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		30.30 l



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes