

Scheda tecnica :

120 AETJ-C 3D




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Altezza di lavoro	h21	11.95 m
Altezza pianale (accesso)	h20	0.40 m
Altezza della piattaforma	h7	9.95 m
Sbraccio massimo		7 m
Sbalzo		6.40 m
Rotazione braccio a pendolo (sinistra / destra)		70 ° / 70 °
Oscillazione pendolare (alto / basso)		+70 ° / -70 °
Capacità della piattaforma	Q	200 kg
Rotazione della torretta		360 °
Rotazione del cestello (destra / sinistra)		66 ° / 59 °
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 2
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		6660 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Lunghezza totale	l1	5.48 m
Larghezza	b1	1.20 m
Altezza	h17	1.99 m
Lunghezza (ripiegata)	l9	3.74 m
Altezza (ripiegata)	h18	2.16 m
Lunghezza pendolare massima	l13	1.26 m
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	0.23 m
Raggio di sterzata esterna	Wa3	3.34 m
Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate	m6	0.02 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.10 m
Interasse	y	1.65 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		6 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.60 km/h
Pendenza superabile		25 %
Inclinazione laterale ammissibile		3 °
Pneumatici		
Tipo di ruote		Gomme piene antitraccia
Modelli di pneumatici		600 x 190 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		0 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		0 / 2
Motore/batteria		
Potenza nominale motore elettrico		2 x 4.50 kW
Pompa elettrica di soccorso		3.70 kW
Batteria		48 V
Tensione nominale della batteria / Capacità batteria		48 V / 240 Ah
Potenza della batteria		11 kWh
Carica batteria integrato (V) / On-board charger (A)		48 V / 30 A
Varie		
Numero di cicli con batteria standard (HIRD)		60
Pressione al suolo		20 dan/cm2
Pressione idraulica		200 bar
Capacità del serbatoio idraulico		18 l
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²


*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

120 AETJ-C 3D - Diagramma di carico

Diagramma di carico



120 AETJ-C 3D - Disegno quotato



Allestimento

Standard
3D
Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
Anelli di trasporto e sollevamento
Avisatore acustico nel pianale
Batteria di trazione
Braccio pendolare
Caricabatterie integrato multi tensione
Comandi proporzionali
Contatore
Discesa manuale di emergenza
Easy Manager
Frenatura negativa su ruote posteriori
Indicatore di carica delle batterie
Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
Piano di calpestio cestello traforato
Pneumatici antitraccia
Predisposizione 230V
Protezione antibuche ad attivazione automatica
Scomparto porta-attrezzi nel pianale
Sistema di diagnostica integrato
Tecnologia CAN bus

Opzionale
Batteria ad alta efficienza
Batteria senza manutenzione
Cofano di protezione per quadro comandi
Faro di lavoro nel cestello
Imbracatura di sicurezza
Lampeggiante
Olio bassa temperatura
Olio biodegradabile
Predisposizione acqua
Presse da 110 o 230V con interruttore differenziale
SMS : Safe Man System
Verniciatura personalizzata



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes