

Technisches Datenblatt :

# **3350V**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metric
Traglast bei 50% Kipplast		1519.53 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht		1610.25 kg
Einsatzgewicht		4461 kg
Kipplast		3040 kg
Gewicht und Reifengröße		
Radstand	y	1354 mm
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	4389 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3409 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2084 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	41 °
Auskipp Höhe	h29	2634 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3922 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	846 mm
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4	94 °
Sitzhöhe zum Boden	h30	1039 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1852 mm
Schaufelbreite	e1	1880 mm
Bodenfreiheit	m4	209 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	3124 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	2299 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		11.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		19.50 km/h
Räifen		
Reifenmodelle		12 x 16.5
Motor		
Hersteller		Deutz
Motormodell		TCD3.6
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		410 Nm / 1600 rpm
Antriebsart		Batterie
Motorleistung (PS / kW)		100 Hp / 74.40 kW
Anlasser		4 kW
Hydraulisch		
Zusatthydraulik		94.60 l/min
Druck Zusatthydraulik		237.86 bar
High-Flow Zusatthydraulik Option		151.40 l/min
Druck High-Flow Zusatthydraulik - Option		237.86 bar
Tankkapazität		
Kraftstoff		106 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		26.87 l



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.  
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes