

Technisches Datenblatt :

3350V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metrisch |
|---|-----|-------------------|
| Traglast bei 50% Kipplast | | 1519.53 kg |
| Nennlast mit Zusatzgewicht | | 1610.25 kg |
| Einsatzgewicht | | 4461 kg |
| Kipplast | | 3040 kg |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Radstand | y | 1354 mm |
| Gesamteinsatzhöhe - bei max. Hubhöhe | h27 | 4389 mm |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe | h28 | 3409 mm |
| Gesamthöhe bis Schutzdach | h17 | 2084 mm |
| Auskippwinkel - bei max. Hubhöhe | a5 | 41 ° |
| Auskipphöhe | h29 | 2634 mm |
| Gesamtlänge mit Schaufel | l16 | 3922 mm |
| Auskippreichweite - volle Höhe | r6 | 846 mm |
| Einkippwinkel bei voller Hubhöhe | a4 | 94 ° |
| Stzhöhe zum Boden | h30 | 1039 mm |
| Gesamtbreite ohne Schaufel | b1 | 1852 mm |
| Schaufelbreite | e1 | 1880 mm |
| Bodenfreiheit | m4 | 209 mm |
| Gesamtlänge ohne Schaufel | l2 | 3124 mm |
| Wendekreis - vorne mit Schaufel | b18 | 2299 mm |
| Leistung | | |
| Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) | | 11.50 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang | | 19.50 km/h |
| Reifen | | |
| Reifenmodelle | | 12 x 16.5 |
| Motor | | |
| Hersteller | | Deutz |
| Motormodell | | TCD3.6 |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 410 Nm / 1600 rpm |
| Antriebsart | | Batterie |
| Motorleistung (PS / kW) | | 100 Hp / 74.40 kW |
| Anlasser | | 4 kW |
| Hydraulisch | | |
| Zusatzhydraulik | | 151.40 l/min |
| Druck Zusatzhydraulik | | 237.86 bar |
| High-Flow Zusatzhydraulik Option | | 94.60 l/min |
| Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option | | 237.86 bar |
| Tankkapazität | | |
| Kraftstoff | | 106 l |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 26.87 l |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes