

技術シート :

3350V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
50 の転倒荷重での動作容量		1519.53 kg	
オプションのカウンターウエイト付定格運転容量		1610.25 kg	
作業時重量		4461 kg	
チップ容量		3040 kg	
仕様			
ホイールベース	y	1354 mm	
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27	4389 mm	
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	h28	3409 mm	
ROPS上面までの高さ	h17	2084 mm	
完全高でのダンプ・アングル	a5	41 °	
ダンプ高	h29	2634 mm	
パケット付全長	l16	3922 mm	
最大高・ダンプリーチ	r6	846 mm	
完全高でのロールバック・アングル	a4	94 °	
シートから地面までの高さ	h30	1039 mm	
全幅レスパケット	b1	1852 mm	
パケット幅	e1	1880 mm	
最低地上高	m4	209 mm	
全長-パケット無	l2	3124 mm	
クリアランス半径-パケット付フロント	b18	2299 mm	
性能			
走行速度 無負荷時		11.50 km/h	
スピードオプション付走行速度-最大		19.50 km/h	
ホイール			
標準タイヤ		12 x 16.5	
エンジン			
メーカー		Deutz	
エンジンモデル		TCD3.6	
最大トルク / 回転数		410 Nm / 1600 rpm	
エンジン		バッテリー	
エンジン出力 (馬力 / kW)		100 Hp / 74.40 kW	
スタータ		4 kW	
油圧			
補助油圧		94.60 l/min	
補助油圧		237.86 bar	
高流量補助油圧-オプション L / min		151.40 l/min	
高圧補助油圧-オプション		237.86 bar	
タンク容量			
燃料		106 l	
作動油タンク容量		26.87 l	



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes