

Ficha técnica :

3350V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		1519.53 kg
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional		1610.25 kg
Peso operativo		4461 kg
Carga de basculamento		3040 kg
Peso e dimensões		
Distância entre eixos	y	1354 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4389 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3409 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	2084 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	41 °
Altura de descarga	h29	2634 mm
Comprimento total com balde	l16	3922 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	846 mm
Ângulo de volteio na altura total	a4	94 °
Altura do assento ao solo	h30	1039 mm
Largura total - sem balde	b1	1852 mm
Largura do balde	e1	1880 mm
Distância ao solo	m4	209 mm
Comprimento total - sem balde	l2	3124 mm
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	2299 mm
Atuação		
Velocidade de deslocação (sem carga)		11.50 km/h
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		19.50 km/h
Pneus		
Pneus standard		12 x 16.5
Motor		
Marca do motor		Deutz
Modelo do motor		TCD3.6
Binário máx. / Rotação do motor		410 Nm / 1600 rpm
Fonte de energia		Bateria
Potência do motor (cv / kW)		100 Hp / 74.40 kW
Motor de arranque		4 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		151.40 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar		237.86 bar
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		94.60 l/min
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		237.86 bar
Capacidade do tanque		
Combustível		106 l
Capacidade do depósito hidráulico		26.87 l



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes