

Technisches Datenblatt :

3600V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Traglast bei 50% Kipplast		1633 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht		1724 kg
Einsatzgewicht		4681 kg
Kipplast		3266 kg
Gewicht und Reifengröße		
Radstand	y	1321 mm
Gesamteinsatzhöhe - bei max. Hubhöhe	h27	4435 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3454 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2134 mm
Auskippwinkel - bei max. Hubhöhe	a5	41 °
Auskipphöhe	h29	2678 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3968 mm
Auskippreichweite - volle Höhe	r6	798 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4	94 °
Stzhöhe zum Boden	h30	1085 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1916 mm
Schaufelbreite	e1	2134 mm
Bodenfreiheit	m4	254 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	3173 mm
Wendekreis - vorne mit Schaufel	b18	2350 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		11.70 km/h
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		20 km/h
Reifen		
Reifenmodelle		14.00 x 17.5 HD
Motor		
Hersteller		Deutz
Motormodell		TCD3.6
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		460 Nm / 1600 rpm
Antriebsart		Batterie
Motorleistung (PS / kW)		114 Hp / 85 kW
Anlasser		4 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		94.60 l/min
Druck Zusatzhydraulik		237.86 bar
High-Flow Zusatzhydraulik Option		151.40 l/min
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option		237.86 bar
Tankkapazität		
Kraftstoff		106 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		30.30 l

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes