

Technisches Datenblatt :

# 3600V



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität                                     |     | Metrisch          |
|---|-----|-------------------|
| Traglast bei 50% Kipplast                     |     | 1633 kg           |
| Nennlast mit Zusatzgewicht                    |     | 1724 kg           |
| Einsatzgewicht                                |     | 4681 kg           |
| Kipplast                                      |     | 3266 kg           |
| Gewicht und Reifengröße                       |     |                   |
| Radstand                                      | y   | 1321 mm           |
| Gesamteinsatzhöhe - bei max. Hubhöhe          | h27 | 4435 mm           |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe | h28 | 3454 mm           |
| Gesamthöhe bis Schutzdach                     | h17 | 2134 mm           |
| Auskippwinkel - bei max. Hubhöhe              | a5  | 41 °              |
| Auskipphöhe                                   | h29 | 2678 mm           |
| Gesamtlänge mit Schaufel                      | l16 | 3968 mm           |
| Auskippreichweite - volle Höhe                | r6  | 798 mm            |
| Einkippwinkel auf Standebene                  | a13 | 29 °              |
| Einkippwinkel bei voller Hubhöhe              | a4  | 94 °              |
| Sitzhöhe zum Boden                            | h30 | 1085 mm           |
| Gesamtbreite ohne Schaufel                    | b1  | 1916 mm           |
| Schaufelbreite                                | e1  | 2134 mm           |
| Bodenfreiheit                                 | m4  | 254 mm            |
| Gesamtlänge ohne Schaufel                     | l2  | 3173 mm           |
| Wendekreis - vorne mit Schaufel               | b18 | 2350 mm           |
| Leistung                                      |     |                   |
| Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)               |     | 11.70 km/h        |
| Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang         |     | 20 km/h           |
| Reifen  |     |                   |
| Reifenmodelle                                 |     | 14.00 x 17.5 HD   |
| Motor   |     |                   |
| Hersteller                                    |     | Deutz             |
| Motormodell                                   |     | TCD3.6            |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung              |     | 460 Nm / 1600 rpm |
| Antriebsart                                   |     | Batterie          |
| Motorleistung (PS / kW)                       |     | 114 Hp / 85 kW    |
| Anlasser                                      |     | 4 kW              |
| Hydraulisch                                   |     |                   |
| Zusatzhydraulik                               |     | 94.60 l/min       |
| Druck Zusatzhydraulik                         |     | 237.86 bar        |
| High-Flow Zusatzhydraulik Option              |     | 151.40 l/min      |
| Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option      |     | 237.86 bar        |
| Tankkapazität                                 |     |                   |
| Kraftstoff                                    |     | 106 l             |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks           |     | 30.30 l           |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes