Ficha técnica :

3600V





	3600V Creduc	3600V Greduo er 17 de dictembre de 2025, 4.00 010	
Capacidad		Métrico	
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		1633 kg	
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		1724 kg	
Peso de funcionamiento		4681 kg	
Carga de vuelco		3266 kg	
Peso y dimensión			
Distancia entre ejes	у	1321 mm	
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4435 mm	
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3454 mm	
Altura total al techo	h17	2134 mm	
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	41 °	
Altura de descarga	h29	2678 mm	
Cubo de longitud completa	I16	3968 mm	
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	798 mm	
Retroceso en suelo	a13	29 °	
Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima	a4	94 °	
Altura del asiento al suelo	h30	1085 mm	
Ancho total: sin cucharón	b1	1916 mm	
Anchura de cazo	e1	2134 mm	
Distancia al suelo	m4	254 mm	
Longitud total: sin cucharón	12	3173 mm	
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2350 mm	
Rendimiento			
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		11.70 km/h	
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		20 km/h	
Neumáticos			
Modelos de los neumáticos		14,00 x 17,5 HD	
Motor			
Marca		Deutz	
Modelo de motor		TCD3.6	
Par máx. / Rotación del par de motor		460 Nm / 1600 rpm	
Fuente de alimentación		Batería	
Potencia del motor (CV / kW)		114 Hp / 85 kW	
Motor de arranque		4 kW	
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		94.60 l/min	
Presión Hidráulica Auxiliar		237.86 bar	
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		151.40 l/min	
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		237.86 bar	
Capacidad del tanque			
Carburante		106 l	
Capacidad del depósito hidráulico		30.30 I	
•			





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes