

Ficha técnica :

# 3600V



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad   |     | Métrico           |
|---|-----|-------------------|
| Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco          |     | 1633 kg           |
| Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional            |     | 1724 kg           |
| Peso de funcionamiento  |     | 4681 kg           |
| Carga de vuelco   |     | 3266 kg           |
| Peso y dimensión  |     |                   |
| Distancia entre ejes  | y   | 1321 mm           |
| Altura de elevación: totalmente elevada                           | h27 | 4435 mm           |
| Altura hasta bisagra - elevación completa                         | h28 | 3454 mm           |
| Altura total al techo   | h17 | 2134 mm           |
| Ángulo de vertido a altura máxima                                 | a5  | 41 °              |
| Altura de descarga  | h29 | 2678 mm           |
| Cubo de longitud completa   | l16 | 3968 mm           |
| Alcance de descarga a la altura máxima                            | r6  | 798 mm            |
| Retroceso en suelo  | a13 | 29 °              |
| Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima                    | a4  | 94 °              |
| Altura del asiento al suelo                                       | h30 | 1085 mm           |
| Ancho total: sin cucharón   | b1  | 1916 mm           |
| Anchura de cazo   | e1  | 2134 mm           |
| Distancia al suelo  | m4  | 254 mm            |
| Longitud total: sin cucharón                                      | l2  | 3173 mm           |
| Radio de giro exterior: frente del cucharón                       | b18 | 2350 mm           |
| Rendimiento   |     |                   |
| Velocidad de desplazamiento (en vacío)                            |     | 11.70 km/h        |
| Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima |     | 20 km/h           |
| Neumáticos  |     |                   |
| Modelos de los neumáticos   |     | 14,00 x 17,5 HD   |
| Motor   |     |                   |
| Marca   |     | Deutz             |
| Modelo de motor   |     | TCD3.6            |
| Par máx. / Rotación del par de motor                              |     | 460 Nm / 1600 rpm |
| Fuente de alimentación  |     | Batería           |
| Potencia del motor (CV / kW)                                      |     | 114 Hp / 85 kW    |
| Motor de arranque   |     | 4 kW              |
| Hidráulico  |     |                   |
| Sistema hidráulico auxiliar                                       |     | 94.60 l/min       |
| Presión Hidráulica Auxiliar                                       |     | 237.86 bar        |
| Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)      |     | 151.40 l/min      |
| Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción                |     | 237.86 bar        |
| Capacidad del tanque  |     |                   |
| Carburante  |     | 106 l             |
| Capacidad del depósito hidráulico                                 |     | 30.30 l           |



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes