

Scheda tecnica :

3600V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		1633 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		1724 kg
Peso operativo		4681 kg
Carico di ribaltamento		3266 kg
Peso e dimensioni		
Interasse	y	1321 mm
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4435 mm
Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	3454 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	2134 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	41 °
Altezza di scarico	h29	2678 mm
Lunghezza con benna	l16	3968 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	798 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	29 °
Angolo di richiamo con benna alla massima altezza	a4	94 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	1085 mm
Larghezza senza benna	b1	1916 mm
Larghezza benna	e1	2134 mm
Altezza libera dal suolo	m4	254 mm
Lunghezza senza benna	l2	3173 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2350 mm
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)		11.70 km/h
Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale		20 km/h
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		14,00 x 17,5 HD
Motore		
Marca motore		Deutz
Modello motore		TCD3.6
Coppia massima / Regime motore		460 Nm / 1600 rpm
Tipo di alimentazione		Batteria
Potenza motore (CV / kW)		114 cv / 85 kW
Motorino avviamento		4 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		94.60 l/min
Pressione impianto idraulico standard		237.86 bar
Impianto idraulico high flow - Opzione		151.40 l/min
Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione		237.86 bar
Capacità del serbatoio		
Carburante		106 l
Capacità del serbatoio idraulico		30.30 l



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes