


技術シート：

# 3600V



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位
50 の転倒荷重での動作容量		1633 kg
オプションのカウンターウエイト付定格運転容量		1724 kg
作業時重量		4681 kg
チップ容量		3266 kg
仕様		
ホイールベース	y	1321 mm
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27	4435 mm
ヒンジピンまでの高さ・完全に持ち上げられた状態	h28	3454 mm
ROPS上面までの高さ	h17	2134 mm
完全高でのダンブ・アングル	a5	41 °
ダンブ高	h29	2678 mm
バケット付全長	l16	3968 mm
最大高・ダンブリーチ	r6	798 mm
地上でのロールバック	a13	29 °
完全高でのロールバック・アングル	a4	94 °
シートから地面までの高さ	h30	1085 mm
全幅レスバケット	b1	1916 mm
バケット幅	e1	2134 mm
最低地上高	m4	254 mm
全長・バケット無	l2	3173 mm
クリアランス半径・バケット付フロント	b18	2350 mm
性能		
走行速度 無負荷時		11.70 km/h
スピードオプション付走行速度-最大		20 km/h
ホイール		
標準タイヤ		14.00 x 17.5 HD
エンジン		
メーカー		ドイツ
エンジンモデル		TCD3.6
最大トルク / 回転数		460 Nm / 1600 rpm
エンジン		バッテリー
エンジン出力 (馬力 / kW)		114 Hp / 85 kW
スタータ		4 kW
油圧		
補助油圧		94.60 l/min
補助油圧		237.86 bar
高流量補助油圧-オプション L / min		151.40 l/min
高圧補助油圧-オプション		237.86 bar
タンク容量		
燃料		106 l
作動油タンク容量		30.30 l



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes