

Karta danych technicznych :

3600V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego		1633 kg
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą		1724 kg
Masa robocza		4681 kg
Obciążenie destabilizujący		3266 kg
Waga i wymiary		
Rozstaw osi	y	1321 mm
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	4435 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3454 mm
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	2134 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	41 °
Wysokość wysypu	h29	2678 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3968 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	798 mm
Przechył łyżki na podłożu	a13	29 °
Kąt odchylenia łyżki na pełnej wysokości	a4	94 °
Wysokość siedziska nad podłożem	h30	1085 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1916 mm
Szerokość łyżki	e1	2134 mm
Prześwit	m4	254 mm
Całkowita długość - bez łyżki	l2	3173 mm
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	2350 mm
Wydajność		
Prędkość jazdy (bez obciążenia)		11.70 km/h
Prędkość jazdy z opcją dwóch przełożeń - Maksymalna		20 km/h
Koła		
Ogumienie standardowe		14.00 x 17.5 HD
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Model silnika		TCD3.6
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		460 Nm / 1600 rpm
Źródło zasilania		Akumulator
Moc silnika (KM / kW)		114 Hp / 85 kW
Rozrusznik		4 kW
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		94.60 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej		237.86 bar
Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min)		151.40 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcja		237.86 bar
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika paliwa		106 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		30.30 l



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes