Ficha técnica :

3600V

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacidade		Métrico
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		1633 kg
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional		1724 kg
Peso operativo		4681 kg
Carga de basculamento		3266 kg
Peso e dimensões		
Distância entre eixos	y	1321 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4435 mm
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28	3454 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	2134 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	41 °
Altura de descarga	h29	2678 mm
Comprimento total com balde	l16	3968 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	798 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	29 °
Ângulo de volteio na altura total	a4	94 °
Altura do assento ao solo	h30	1085 mm
Largura total - sem balde	b1	1916 mm
Largura do balde	e1	2134 mm
Distância ao solo	m4	254 m
Comprimento total - sem balde	l2	3173 mm
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	2350 mm
Atuação		
Velocidade de deslocação (sem carga)		11.70 km/h
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		20 km/h
Pneus		
Pneus standard		14,00 x 17,5 HD
Motor		
Marca do motor		Deutz
Modelo do motor		TCD3.6
Potência Bruta		85 kW
Binário máx. / Rotação do motor		460 Nm / 1600 rpm
Fonte de energia		Bateria
Motor de arranque		4 kW
Hidráulico		
Pressão Hidráulica Auxiliar		94.60 bar
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		155 bar
Capacidade do tanque		
Capacidade do depósito de combustível		106 l
Capacidade do depósito hidráulico		30.30 l

Sede Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes