

Ficha técnica :

3600V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidade | | Métrico |
|---|-----|-------------------|
| Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento | | 1633 kg |
| Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional | | 1724 kg |
| Peso operativo | | 4681 kg |
| Carga de basculamento | | 3266 kg |
| Peso e dimensões | | |
| Distância entre eixos | y | 1321 mm |
| Altura de elevação - totalmente levantado | h27 | 4435 mm |
| Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido | h28 | 3454 mm |
| Altura total até ao teto de proteção | h17 | 2134 mm |
| Ângulo de descarga na altura total | a5 | 41 ° |
| Altura de descarga | h29 | 2678 mm |
| Comprimento total com balde | l16 | 3968 mm |
| Alcance de descarga à altura máxima | r6 | 798 mm |
| Basculamento para trás à altura do solo | a13 | 29 ° |
| Ângulo de volteio na altura total | a4 | 94 ° |
| Altura do assento ao solo | h30 | 1085 mm |
| Largura total - sem balde | b1 | 1916 mm |
| Largura do balde | e1 | 2134 mm |
| Distância ao solo | m4 | 254 mm |
| Comprimento total - sem balde | l2 | 3173 mm |
| Raio de viragem exterior - Frontal com balde | b18 | 2350 mm |
| Atuação | | |
| Velocidade de deslocação (sem carga) | | 11.70 km/h |
| Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima | | 20 km/h |
| Pneus | | |
| Pneus standard | | 14,00 x 17,5 HD |
| Motor | | |
| Marca do motor | | Deutz |
| Modelo do motor | | TCD3.6 |
| Binário máx. / Rotação do motor | | 460 Nm / 1600 rpm |
| Fonte de energia | | Bateria |
| Potência do motor (cv / kW) | | 114 Hp / 85 kW |
| Motor de arranque | | 4 kW |
| Hidráulico | | |
| Sistema hidráulico auxiliar | | 94.60 l/min |
| Pressão Hidráulica Auxiliar | | 237.86 bar |
| Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min) | | 151.40 l/min |
| Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção | | 237.86 bar |
| Capacidade do tanque | | |
| Combustível | | 106 l |
| Capacidade do depósito hidráulico | | 30.30 l |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes