

Technisches Datenblatt :

3350VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Einsatzgewicht		5371 kg
Traglast bei 35% Kipplast		1519.53 kg
Traglast bei 50% Kipplast		2170 kg
Betriebskapazität bei 35% Kipplast mit Gegengewicht		1588 kg
Kipplast		4340 kg
Gewicht und Reifengröße		
Radstand	y	1702 mm
Gesamteinsetzungshöhe – bei max. Hubhöhe	h27	4422 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3442 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	930 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	41 °
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	h29	2667 mm
Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	a4	94 °
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2121 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3922 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1	3124 mm
Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	h31	2563 mm
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4	978 mm
Bodenfreiheit	m4	241 mm
Kettenbreite	b20	450 mm
Laufwerkbasis	y2	1702 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	2032 mm
Schaufelbreite	e1	2134 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	2426 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe		10 km/h
Fahrgeschwindigkeit 2. Stufe		14.80 km/h
Motor		
Hersteller		Deutz
Motormodell		TCD3.6
Motorleistung (PS)		100 Hp
Motorleistung (kW)		74.40 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		151.40 l/min
High-Flow Zusatzhydraulik Option		94.60 l/min
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		30.30 l
Kraftstoff		143.80 l

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes