

Ficha técnica :

3350VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Peso de funcionamiento		5371 kg
Capacidad operativa nominal @ 35% de la carga de vuelco		1519.53 kg
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		2170 kg
Capacidad operativa al 35% de carga de vuelco con contrapeso		1588 kg
Carga de vuelco		4340 kg
Peso y dimensión		
Distancia entre ejes	y	1702 mm
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4422 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3442 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	930 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	41 °
Altura de descarga: totalmente alta	h29	2667 mm
Ángulo de inclinación máximo: alto total	a4	94 °
Altura total al techo	h17	2121 mm
Cubo de longitud completa	l16	3922 mm
Longitud total sin balde	l1	3124 mm
Altura especificada	h31	2563 mm
Alcance a la altura especificada	r4	978 mm
Distancia al suelo	m4	241 mm
Ancho de vía	b20	450 mm
Distancia entre ejes principal	y2	1702 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	2032 mm
Anchura de cazo	e1	2134 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2426 mm
Rendimiento		
Velocidad de viaje: una velocidad		10 km/h
Velocidad de desplazamiento: dos velocidades		14.80 km/h
Motor		
Marca		Deutz
Modelo de motor		TCD3.6
Potencia del motor (CV)		100 Hp
Potencia del motor (kW)		74.40 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		151.40 l/min
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		94.60 l/min
Capacidad del tanque		
Capacidad del depósito hidráulico		30.30 l
Carburante		143.80 l



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes