

Fiche technique :

# **3350VT**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Poids opérationnel		5371 kg
Capacité à 35 % de charge de basculement		1519.53 kg
Capacité à 50 % de charge de basculement		2170 kg
Capacité avec une charge limitée d'équilibre de 35% avec contrepoids		1588 kg
Charge de basculement		4340 kg
Poids et dimensions		
Empattement	y	1702 mm
Hauteur de travail - levé complètement	h27	4422 mm
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	3442 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	930 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	41 °
Hauteur de déversement levée complètement	h29	2667 mm
Angle de cavage maximum - levée complètement	a4	94 °
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	2121 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	3922 mm
Longueur hors-tout sans godet	l1	3124 mm
Hauteur spécifique	h31	2563 mm
Déport à hauteur spécifique	r4	978 mm
Garde au sol	m4	241 mm
Largeur des chenilles	b20	450 mm
Entraxe des rouleaux de chenilles	y2	1702 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	2032 mm
Largeur du godet	e1	2134 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2426 mm
Performances		
Vitesse au sol - Une vitesse		10 km/h
Vitesse au sol - Deux vitesses		14.80 km/h
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Modèle du moteur		TCD3.6
Puissance moteur (CV)		100 ch
Puissance moteur (kW)		74.40 kW
Hydraulique		
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		94.60 l/min
Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option		151.40 l/min
Capacités des réservoirs		
Capacité du réservoir hydraulique		30.30 l
Carburant		143.80 l



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes