

Scheda tecnica :

3350VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità | | Metrico |
|--|-----|--------------|
| Peso operativo | | 5371 kg |
| Capacità operativa al 35% del carico di ribaltamento | | 1519.53 kg |
| Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento | | 2170 kg |
| Capacità operativa al 35% del carico di ribaltamento con contrappeso | | 1588 kg |
| Carico di ribaltamento | | 4340 kg |
| Peso e dimensioni | | |
| Interasse | y | 1702 mm |
| Altezza di lavoro - Sollevamento massimo | h27 | 4422 mm |
| Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata | h28 | 3442 mm |
| Sbraccio ad altezza di scarico massimo | r6 | 930 mm |
| Angolo di scarico alla massima altezza | a5 | 41 ° |
| Altezza di scarico ad altezza massima | h29 | 2667 mm |
| Angolo di richiamo ad altezza massima | a4 | 94 ° |
| Altezza alla protezione ROPS | h17 | 2121 mm |
| Lunghezza con benna | l16 | 3922 mm |
| Lunghezza senza benna | l1 | 3124 mm |
| Altezza specifica | h31 | 2563 mm |
| Sbraccio ad altezza specifica | r4 | 978 mm |
| Altezza libera dal suolo | m4 | 241 mm |
| Larghezza cingoli | b20 | 450 mm |
| Interasse ruote cingoli | y2 | 1702 mm |
| Larghezza senza benna | b1 | 2032 mm |
| Larghezza benna | e1 | 2134 mm |
| Raggio di ingombro anteriore con benna | b18 | 2426 mm |
| Performance | | |
| Velocità di trasferimento - 1a velocità | | 10 km/h |
| Velocità di trasferimento - 2a velocità | | 14.80 km/h |
| Motore | | |
| Marca motore | | Deutz |
| Modello motore | | TCD3.6 |
| Potenza motore (CV) | | 100 cv |
| Potenza motore (kW) | | 74.40 kW |
| Idraulico | | |
| Impianto idraulico ausiliario | | 151.40 l/min |
| Impianto idraulico high flow - Opzione | | 94.60 l/min |
| Capacità del serbatoio | | |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 30.30 l |
| Carburante | | 143.80 l |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes