

Scheda tecnica :

3350VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Peso operativo		5371 kg
Capacità operativa al 35% del carico di ribaltamento		1519.53 kg
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		2170 kg
Capacità operativa al 35% del carico di ribaltamento con contrappeso		1588 kg
Carico di ribaltamento		4340 kg
Peso e dimensioni		
Interasse	y	1702 mm
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4422 mm
Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	3442 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	930 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	41 °
Altezza di scarico ad altezza massima	h29	2667 mm
Angolo di richiamo ad altezza massima	a4	94 °
Altezza alla protezione ROPS	h17	2121 mm
Lunghezza con benna	l16	3922 mm
Lunghezza senza benna	l1	3124 mm
Altezza specifica	h31	2563 mm
Sbraccio ad altezza specifica	r4	978 mm
Altezza libera dal suolo	m4	241 mm
Larghezza cingoli	b20	450 mm
Interasse ruote cingoli	y2	1702 mm
Larghezza senza benna	b1	2032 mm
Larghezza benna	e1	2134 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2426 mm
Performance		
Velocità di trasferimento - 1a velocità		10 km/h
Velocità di trasferimento - 2a velocità		14.80 km/h
Motore		
Marca motore		Deutz
Modello motore		TCD3.6
Potenza motore (CV)		100 cv
Potenza motore (kW)		74.40 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		94.60 l/min
Impianto idraulico high flow - Opzione		151.40 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio idraulico		30.30 l
Carburante		143.80 l



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes