


技術シート：

3350VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャビンティ		メートル単位
作業時重量		5371 kg
35 の転倒荷重での動作容量		1519.53 kg
50 の転倒荷重での動作容量		2170 kg
カウンターウェイトで35 の転倒荷重での動作容量		1588 kg
チップ容量		4340 kg
仕様		
ホイールベース	y	1702 mm
全操作高さ-完全に上昇した状態	h27	4422 mm
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	h28	3442 mm
最大高-ダンブリーチ	r6	930 mm
完全高でのダンブ・アングル	a5	41 °
ダンブ高-最大伸ばし時	h29	2667 mm
最大ロールバック角度-最大延伸時	a4	94 °
ROPS上面までの高さ	h17	2121 mm
バケット付全長	l16	3922 mm
バケット無での全長	l1	3124 mm
指定された高さ	h31	2563 mm
指定された高さに到達する	r4	978 mm
最低地上高	m4	241 mm
トラックシュー幅	b20	450 mm
クローラーベース	y2	1702 mm
全幅レスバケット	b1	2032 mm
バケット幅	e1	2134 mm
クリアランス半径-バケット付フロント	b18	2426 mm
性能		
バケットブレイクアウトリフトシリンダー		10 km/h
走行速度- スピード		14.80 km/h
エンジン		
メーカー		ドイツ
エンジンモデル		TCD3.6
エンジン出力 (馬力)		100 Hp
エンジン出力 (kW)		74.40 kW
油圧		
補助油圧		151.40 l/min
高流量補助油圧-オプション L / min		94.60 l/min
タンク容量		
作動油タンク容量		30.30 l
燃料		143.80 l



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes